

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	PROTEÇÃO (m²)	DELTA
Loja	800,00	800,00	0,00
Área fechada — terraço	180,00	178,24	+1,76
Área fechada — superior	127,08	94,06	+3,44
Área fechada total	907,08	958,29	+4,44
Vanidade master (área)	10,00	10,00	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Luminária externa da piscina	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (terraço + aquecedor)	361,00	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	32,62 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,884	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m²)	REFL	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2000	0	1	10.80	porta de correr, elemento quadro (opcional, mandado)
P01	1100 x 2000	0	1	2.20	porta principal, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	3.76	porta interna (dentro-unidade)
P04	900 x 2100	0	6	11.34	porta de serviço, resistente à umidade
P05	900 x 2100	0	2	3.78	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1.89	porta interna de linha SOLIDA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11.52	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 600	1000	1	0.36	porta de banheiro, vidro transparente
J03	900 x 1500	900	0	0.00	porta de escritório/master, alumínio (SEM USO) ou vidro
J04	900 x 900	1000	6	5.40	porta alta de banheiro, transparente
J05	1800 x 1200	1100	5	10.50	porta ampla de escritório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	0	0.00	vão local (proteção SEM USO dentro R54)
P012	2400 x 2400	0	4	23.04	porta batente do andar (barrido adicional — ver DTA/EN)
C015	7200 x 2600	0	1	18.72	CORTINA DE VIDRO usual, 6 furos de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Proteção	Superior / inferior / lateral	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e admissão (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 1.417 dias
Resistência	Módulo / m²	0.50 m / 2.40 m³ / 10.00 m³
Plano	Volume total / por decada	6.700 L (1.200 L/dia x 5.500)
Plano	Resistência para ruído	2.000 L — 1000 m³ / 10.000
Engenh.	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	10000 (1000) / 30 L
Água quente	Solução adequada (FCH/DA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14.0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20.5 A / 4.0 m² / 10.000 W
Água quente	Densidade (9.5.7)	13.5 MW — em 27.2 MW instalada
Plano ruído	Densidade (FCH/DA)	2.300 L, dimensionada pela demanda
Plano ruído	Capacidade e demanda	375 milhões (disponíveis) / 50 milhões (usados)
Plano ruído	Autonomia	8.2 dias / 1 ano (estender a vazão necessária)
Climatização	Mecanismos de ar	10 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quadro principal)	130.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (local + externo)

#	PENDENCIA	IMPACTO
16	Continuação de lateral expandida para os locais — Lei 1.438/2014 (SUS) — todo o ruído lateral	A casa tem 2.40 m de ruído ao SUL e 6.40 m ao NORTE. O caso declara R6
17	Levantamento planimétrico de lote — NBR 13331	A topografia entra com FACHA dedicada pelo proprietário (1 % a 2 %)
1	Cálculo oficial do FACHA (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.438/2014	Condições de toda a implantação
3	Cálculo estrutural do facho LSP + terreno, com ART — NBR 8600 / 14762	Estrutura e facho, incluído o apoio do facho (água, O por dimensionar)
6	Regulamento específico de condôminos — —	Fachado, ruído, ruído e ruído vegetal
6	Resolução construída dos pontos LSP — fachada	A propagação de ar e de ruído, não de corte
15	Declive de lote de energia, ruído, tel e vazão — NBR 1432-2 (EN) — Atlas Brasileiro de Energia Solar (PSP) — ANEEL/Associação Energia Solar	O SPDA e a fotovoltaica são dimensionados com taxa nominal de 100 W
14	Prova de conformidade técnica da parede externa — NBR 15220-3 (tela de 230) + NBR 15075-4 (despergante)	A parede PE tem U = 0.02 W/m².K, vale dizer melhor que U = 1.00
12	Conceito dos materiais: 100 % dos projetos são 10 — Lei 14.132 art. 23 (pavimento de 3 propostos)	O mapa de colar e colar e esta para ser, enquanto não voltar.

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDÊNCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21.40	10.00	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	1. Ambiente Consolidado (para R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência de projeto.	4.32	10.000	10.000	TC-09	ATIVO	
2-amb	2. Sala de recepção (para R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência de projeto.	11.40	4.32	16.400	10.000	TC-10	ATIVO
3-amb	3. Sala de recepção (para R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência de projeto.	21.40	4.32	16.400	10.000	TC-10	ATIVO
4-amb	4. Sala de recepção (para R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência de projeto.	15.20	5.76	20.200	30.000	TC-09	ATIVO
5-100	MIN LOUNGE / TV	7.20	1.44	5.800	9.000	TC-09	ATIVO
5-100	SORTE MASTER	21.40	10.00	17.000	9.000	TC-09	ATIVO
T-01	OFFICINA	9.00	2.16	7.800	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTALINA T-001 / T-002 / altura 300 mm, altura livre 2000 mm	—	—	—	—	—	AR

ÁREAS TÉCNICAS LOCALADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m²)	DM (m²)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 3.000 L	ENT	(1700, 900)	2000 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala técnica, carga 600000
TC-02	Módulo de resfriamento 0.5 m	FT-H	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	Sala ar-condicionado, carga 10000, resfriamento
TC-03	Refrigerador de resfriamento	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o sistema de ventilação, a norma
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT-H	(1700, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 15022 tem 1.5 m de qualquer lado e 2.0 m
TC-05	Quadro geral 84 módulos	INT	Interno a T-GAR	300 x 1200	aparece	paredes de gangue para os hall, ventilação, da
TC-06	Quadro superior 48 módulos	INT	Interno a T-HAL	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior, ventilação
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	Interno a T-GAR	400 x 800	aparece	8 caméras, 3 pontos pontos, 1 videoponto
TC-08	Módulo de água e energia	TCST	(1700, 800)	800 x 800	aparece	na técnica, futuro para o uso sem ventilação
TC-09	Nicho de condicionamento NORTE	FT-H	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionamento SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 2000	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de gravação 30 L	RSC-S	(1000, 2000)	800 x 800	existe	a janela de ventilação, inspeção
TC-12	Caixa de resfriamento 600 x 800	RSC-S	(1000, 2400)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de resfriamento da piscina	FT-H	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (FACHA) barrido de ar
TC-14	Depósito externo de água a piscina	FT-H	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	Sala, material de limpeza, captação de ar
TC-15	Outra sistema	FT-H	(2000, 1000)	800 x 2000	aparece	na técnica da sala técnica para o uso de rede
TC-17	Inversor fotovoltaico 30 kW + 40 kg bar	FT-H	(1700, 1000)	800 x 400	aparece	travado na parede externa, 1000, a 1.500 mm de

NOTAS

Item marcado (PS) são requisitos técnicos de projeto, não obrigatórios.
Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculado ou ART/ART.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) / 1000 TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RM	
ps R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	09
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUS 600/500/500	SEM ART / INT	06-78 REV 004