

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
consistência	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanência não pode ter como único acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	6 erro(s)
escada	---	3	ATENCAO
elevador	---	2	OK
equipos_mesos	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisões	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de ponta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	6 erro(s)
janelas_existentes	---	1	ATENCAO
tecidos	Auditoria das áreas técnicas: existência, tipo, largura, distância	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatiza são parede, a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde há junta	11	2 erro(s)
paredes	Tudo maior que a fura admissão não passa em momento, fenda	5	OK
paginação	Recorte pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	6 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificação que sai do plano: cada degrau contra o que há acima	5	1 erro(s)
chamar	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energia	---	8	OK
integração_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
luminamento	---	14	OK
planta	Planta: área única, recortada, dentro e sobre de máquinas	7	OK
torque	O meio torção ao redor se a distância do eixo: cooler não	3	1 erro(s)
corona_vidro	A abertura que o preparatório quer se encaixar no eixo: colunas dentro certo	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 22 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensão: o giro de 1500 mm exige porta de correr e área livre sob a bancada
[ATENCAO] Fórmula de Blondel	2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, mínimo 400
[ATENCAO] Falga frontal de louca	LC-16 (tanque): 500 mm livres, mínimo 600
[ATENCAO] Janela obstruída por mobiliário	304 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV-18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desnudarificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 0 mm de 305 em (2400, 10800): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (mín 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão	T-CORUAVABO não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão	T-REVBANHÔ não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica
[ATENCAO] Quadro geral no limite	27 circuitos estimados em quadro de 36 módulos
[NOTA] Circulação	halls 18.00 m2 (5.9 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-S03: 8.64 m2 sobre área aberta, apoiados em 17 pilares — terraco coberto no terraço, não balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre área aberta, apoiados em 17 pilares — terraco coberto no terraço, não balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre área aberta, apoiados em 17 pilares — terraco coberto no terraço, não balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12000, 22800) abre para o lado oposto a -X — LC-16 (tanque), AR-03 (prateleira) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a -Y — AR-03 (prateleira) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 17250) abre para o lado oposto a -X — AR-08 (cuspideis) ocupa a varredura
[NOTA] Vaso acima do padrão do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrão — exceção declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suíte 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S03 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em origem no canto da suite, junto ao banheiro
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-CIR eixo x: 296 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-CID eixo y: 296 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e não é integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-CIR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrão a partir do próprio canto de entrada
[NOTA] Armário sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distância de visão verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Parede estar > para sem parede correspondente	sem necessidade: os ambientes não integrados, não há parede
2	Suíte com vaso de parede abaixo de 1/3 da área de permanência	criado a família 205 (1.600 + 1.200) para os três dormitórios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso	criado a família 204 (800 + 800) sala e banheiro
4	Quarto inventado e oitavo marginalmente abaixo do mesmo	janelas ampliadas para 305 em ambos
5	Banheiro maior se encontra com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do módulo
6	57 % de área maior contabilizada como balanço	declarados: 4 pilares metálicos, a planta com terraco coberto abaixo
7	Circulação de 33.3 % contra meta de 8 %	metrômetro adaptado: halls 4.8 % e core vertical a pasta
8	Coverlet sem promotor hidráulica identificada	verificadas: pasta e condorão e grupo integrado com a cuspide

NOTAS

- Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memória forte.
- Registre-se em "github" auditoria.py.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 2024 | TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONUNCIA
Lista Consistência	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RM	
Por R2D2 (previsões)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 60500000	SEM ART / RNT	06-78 REV 004