


$$\left(\begin{array}{c} 1 \end{array} \right)$$

CARTO	X	Y	DESA DA	DESA NORTE	TESTADA	PUNDO	DIAGONAL
A	1400	7200	2400	17000	7200	32000	25461,2
B	16000	7200	30000	3200	7200	32000	25461,2
C	18000	29000	30000	3200	29000	10000	18401,3
D	2400	29000	2400	17000	24000	10000	25461,2

#	PASSO	CONTÊNDIO DE ACRÍDE
1	Conferir as dimensões e a materialidade e o material de base	diversificação acima de 50 mm máximo e tróster
2	Inspeção e PNE, espessura de concreto (200 x 300 x 100 cm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Monitor e gabarito a 1000 mm do concreto	passante 75 x 75 e telas 25 x 100
4	Marcar as áreas 10 x 10 e 1 x 1 a 1 x 1 no gabarito	seleção combinada múltiplo de 300 cm
5	Colar cabos dentro das DUCS (duas)	nunca em cabos, em 5 cabos sem
6	Conferir e diagramar a C	2541,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir espaçamento por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e medida	gabarito continuo no dois lados da obra, conferência

DESCRÇÃO	RAMOS (mm)
X (Ø 45)	2400 5400 6400 9800 12000 13800 16000 16800
Y (A x B)	7000 8600 11000 16000 16500 21400 24400 24500
Matéria	principal 605 mm - subgrid 500 mm
Origem	cartão frontal expando de fibra
Utilidade	intimidade

- Localização e o único desenho em que o erro não tem consenso fixado: a casa sai do lugar.
- Cada canto e cotado das QUATRO divisas, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente não
- Conferência obrigatória pela diagonal: 25461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- RN no eixo da testada, alinhado ao medidor TC-06; cota 0,00 = piso acabado do terreno

31