



REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESSURA DEIXA DE SER ÚNICA		
	A 1 %	A 2 %
Na fundo (dois eixos)	504	408
Na fronte (dois eixos)	696	792
Meio	600	600
Controlado de 200 mm	2 x 3	2 x 3
Corte de regularização	0,0 x 0,0	0,0 x 0,0
Aberto de regularização	0,0 x 0,0	0,0 x 0,0
		NOTA
		menor admissão 200 mm
		a plataforma e uma só
		e por isso a VOLUME não muda
		compensado a 95 % do Proctor normal
		valor dentro de massa que o SPT corrigido
		denso

	A 1%	A 2%	CRITÉRIO
Tempo de viagem	6,2%	8,6%	confortável até 10 %, limpo 20 %
Áudio de exterior	148 mm	616 mm	no total de frente de 7,2 m
Quanto ao a rede pública	402 mm	528 mm	no sentido de saída, sem elevatória de exigido

conferência de obra, com ensaio por camada e por área.

Pendência 16: converção de lateral esquerda/direita nos recuos. Pendência 17: levantamento planialtimétrico fecha as cotas

Em vez de escolher a letra no olho, o projeto foi verificado nas duas. A dívida deixou de ser risco

A plataforma fica na casa MILCMA, isto é, a casa: como e quanto se compensam, e os dois cabem dentro da troca de 600 rre que o SPT já obrigou.

PROJETO PORTO REAL RESERVA INDÍGENA (ARI) MANAUS - AM 2018 TABELA 2/1			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS			
BASE GEOMÉTRICA Lista Cotada po-H22 (nível)	ESCALA H 1:100 · V 1:20 FORMATO A1 MANUSC. 60X90CM	EMBASO ESTUDO PRELIMINAR R84 LMO: UBERABA PARA OBRA SEM ARI / 1987	FRONTEIRA 47 de 16 REB R84