

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + ferro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-004	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	lona absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda absorcao de 0,25 a para 0,06
T-00C	gesso lisa + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou fono ganho
T-00E	gesso lisa lustrado	18,00	superficie de hard impacta sem possibilidade sobre absorcao
S-002	gesso lisa + la mineral sobre a ferro	25,02	la sobre a ferro absorve muito do chuveiro para o PAV
S-003	gesso lisa + la mineral sobre a ferro	25,02	idem
S-04S	gesso lisa + la mineral sobre a ferro	28,00	idem
T-04R	sem fono (portatela opaca)	26,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (portatela opaca)	9,00	idem
T-00P	sem fono (portatela opaca)	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 6 mm transparente	transmisao, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	banheiro	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem ruido
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2900	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	condicoes vitais sem monitorar, a exigencia vem do alufao de 2.000 sem apoio intermediario
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem ruido
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	banheiro	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1800x1200	O	banheiro	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem ruido

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vitrificacao de fachada com isolante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e cerada	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 60 para 70 dB	resposta para o caso NBR 15075-3
4	Fundo absorvente no gesso (20 m2)	baixo	75 de 0,20 para +1,1 e	+ 10 mm para do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitais	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capeto chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruido
7	ISO vãos com vidro (20 m2)	baixo	17 eleva de 1,075 para 0,806	justificavel por patologia, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha-se nao acontece nada
Parede acustica (PA-1)	entre lavandaria e deposito	perigos de servico, com o restante tipo de ruido
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	a cliente precisa integrar-se: parede ali controla o periodo
Parede fonoabsorva 100 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoquentem mais ali
Materia isolante	solo para do banheiro (sobre radiador)	isso ha problema abaixo: nao existe risco de impacto a transmissao
Fundo absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x600 e fono protegidos: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle ao escurecer
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (02 a 07 graus): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/bandeira seca)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,1 ja em 0,270 contra bruto de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encaseira sem melhorar o desempenho periodico.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00): usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R54	13
ISO R52 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.48 REV04
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	