

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_molhado	Ambiente de permanência não pode ter como único acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nENQ()
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_inter	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A fumaça do ponto vem em quantidade de fumaça que a sala segura.	2	2 nENQ()
janela_exaustivo	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das áreas técnicas: existência, layout, altura e distâncias	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo	4	OK
transmis_externa	A fuma social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolvida pela fachada, com junta de deslocamento onde há junta.	11	2 nENQ()
paredaoes	Tudo maior que o furo admissão não passa em momento, fumaça	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 nENQ()
altura_baixo	Primeira verificação que sai do plano: cada degrau contra o que há acima	5	1 nENQ()
chamarre	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
divergem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
luminamento	---	14	OK
planta	Planta: área única, nichos, elevador e sala de máquinas	7	OK
torre	O meio longo se estende ao a distância do risco condutor não	3	1 nENQ()
corrima_velho	A abertura que o pregarmento quer se encaixar em três colunas dentro corre	13	1 nENQ()

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 8 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensão, o giro de 1500 mm exige porta de correr e área livre sob a bancada
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, mínimo 400
[ATENCAO] Janela obstruída por mobiliário	J04 em (1500, 1200) com petrole 1500 mm contra LC-03 (box) de 1900 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 180X0 BTU/h contra 1200 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e desumidifica
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200) ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão	T-CORR,AVABO não tem via de ventilação nem exaustão mecânica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão	T-REV,BANH0 não tem via de ventilação nem exaustão mecânica
[NOTA] Circulação	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a mata de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vão vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligeiramente, não balanço
[NOTA] Vão vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligeiramente, não balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no térreo, não balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no térreo, não balanço
[NOTA] Vão vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligeiramente, não balanço
[NOTA] Vão vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — ligeiramente, não balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Vão acima do padrão do projeto	V-10: 1200 mm contra 6000 mm de padrão — escocão declarado, verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa euf (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fuma social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fuma social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em suíte 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e não é integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrão a partir do próprio canto de entrada
[NOTA] Armário sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 281 mm
[NOTA] Distância de visão verificada	1950 mm com painel e sofá, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar → cortina → varanda → piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vão livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar → para sem parede correspondente	vão vencido: no ambiente não integrado, não há parede
2	Sobito com vão de janela abaixo de 1/3 da área de permanência	criado a família J04 (1.600 x 1.200) para os três dormitórios
3	Banho compartilhado com 0.36 m2 de vão para 4.32 m2 de piso	criado a família J04 (800 x 900) alta e horizontal
4	Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do mesmo	janela ampliada para J05 em ambos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do módulo
6	57 % de área sobre os corredores como balanço	declarados 4 pilares metálicos, a planta com terraço coberto abaixo
7	Circulação de 33.1 % contra meta de 8 %	metrômetro reaproveitado: halls 4.8 % e core vertical a pasta
8	Corrimão sem jornada hidráulica identificada	verificação: planta a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: item e memória técnica.
- Registramento por "plataforma auditoria".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consistência	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R54	
ISO-R52 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: AM	FORMATO A1	SEM ART / RNT	06-48 REV R54
	MANAUS 655/000300		