

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO F	RODAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido da me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido da me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido da me	2P-4
T-CORRELAHADO	LAVANDARIA CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido da me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato revestido da me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredes aparentes)	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPF	OPCIONA	ultima	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredes aparentes)	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + contrapiso e tapetes	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORF	CORRE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acilico porcelan com boiserie, 2 demãos	gesso liso lisado	2600	em porcelanato revestido da me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acilico porcelan com boiserie, 2 demãos	fôrro decorativo (a material aparente no	2600	em porcelanato revestido da me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato revestido da me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	sem fôrro (paredes aparentes)	2600	em porcelanato revestido da me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-S03	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MA0	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcario, afresco, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, movimento	altura mltipla da parede, para a fôrro da laje e laje de teto
Paredes	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e reverberacao atinge - 20,24 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 01 + 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, o fôrro e a fôrro de onda e a fôrro de onda
Revestimento de parede	condicoes de umidade do ambiente	em 100% e o fôrro de onda e a fôrro de onda e a fôrro de onda
Pintura	PINTURA por exposicao	acilico com boiserie em area umida, elasmocromo na fôrro

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acilico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de area umida	lateri acilico porcelan com boiserie, 2 demãos
Pintura externa	acilico elasmocromo sobre base ceramica
Pintura de fôrro	lateri PVA branco branco
Revestimento de parede	poliestireno 100 x 15 mm, pntado
Revestimento de area rebaixada	em porcelanato revestido da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado - piso continuo na mesma sala
Solado de area rebaixada	granito cinza 150 mm, boiserie de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area rebaixada e acilico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO das decises anteriores: zonas de passagem, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamento e a categoria de divergencia em obra - e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Revestimento 100 mm em area rebaixada, revestido da mesma parede do piso.

Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por al que passam dentro do m. acustico e fôrro rebaixado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R54	
PS-R52 (previsao)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	06-48 REV 054