

Fase	Casos	Intervalo de Confiança (95%)
Fase A	23.500	23.200 a 23.800
Fase B	23.400	23.100 a 23.700
Fase C	23.400	23.100 a 23.700

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO	
ESCOPO	SITUACAO DO MODELO
Matas e áreas	Matas, Matadros, Caba, Terras, regadio e chiveiros não no modelo como GEOMETRIA e não como CONTE
equipamento de climatização	As três máquinas estão dimensionadas a 6000W, o tratamento está a 500W hígieniza, não o right
placas	PLACOTRUA está especificada por ambiente desde a 01 a 04 e a material e o mais de duas não tinham sido indicadas
revestimento interno de piso e parede	ACABAMENTOS estão por indicar o campo não ha especificação
revestimento a armário	A MODULO está no modelo para conferir colocação e formato, não para conceber
uso de obra de instalações e acabamento	As 6 máquinas de estrutura está anexa
equipamento de piscina	Barris, Mito e tratamento
preços consultoria, ART e taxa	está o preço de finalização que a pendência 3 etapas
impostos e câmbio	Não ha comparação de ICI entre modelo

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO	TIPO DE PREÇO
lucidez e nitidez	valor, tamanho, cor, textura, registro e conteúdo estão no modelo como GEOMETRIA e não como compra	
equipamento de climatização	as sete máquinas estão dimensionadas e fixadas, o incremento está à linha horizontal, não o split	
paredes	PICTURA está especificado por tamanho desde o Esq. 4, o material é o mais de alta qualidade em linha	
recimento interno de piso e parede	ACABAMENTOS estão por ondear, a compra não foi quantificada	
revestimento e armário	o mobiliário deste no modelo para conferir visual e tamanho, não para comprar	
uso de obra de instalações e acabamentos	o o montagem de natureza está pronta	
equipamento de piscina	banho, fim e tratamento	
projeto complementar, ATT e laudo	está o projeto de fundação que a pendência 3 espera	
BDI, administração e câmbio	não foi comprada de BDI nesse modelo	

ITEM	VALOR
Esquadra	4Rucis 220/127 V (potência total máxima)
Conexão para referência	Armações Energia – NDEE-CE, 87 edificações individuais
Carga instalada	70.800 VA
Demanda prevista	36.400 VA
Corrente de projeto	95,5 A
Disjuntor geral	100 A
Fluxo de entrada	30 mm ²
Núcleo	30 mm ²
Condutor de proteção	35 mm ² (7 adies 18 da NBR 5410, nos pontos da fase)
Carga em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e bombas

FAMILIA	% CUSTO	FOON	MANEJO	NOMES
velhoes	20,5	5	1	Do Norte Corrente, Itaitap/ Páris, Brasília / Eterni, Isner / São-Geórgio, O
estrela	16,4	5	3	Meteórica Alumínio, Equipaço Adynamos, Semelhante a Vitoriosa Logon,
anjo	16,5	5	3	Do Norte Corrente, Logo do Rio, O K Representação de Material de Construção, P
lindosão	14,8	5	4	Do Norte Corrente, Logo do Rio Corrente de Material de Construção, Baco Mado
estrelas	14,8	5	1	Teconorte, Bateria do Brasil, Mupato, Devide Man, Alge Steel / Alge st
estrelado	8,7	5	1	Do Norte Corrente, Tigo, Anaco / Wank, Payson / Coligson / S. Schneider
servico	5,5	5	1	Teconorte, Bateria do Brasil, matiano, MP3 Steel, Alge Steel
colometa	5,2	5	0	Kingdon Hotel, Imperial Tefras, Thermocoll, Ginea, Colometas
lido	2,7	5	3	Meteórica Alumínio, Adulard / Hylis, Fabricantes de Brin novel, Semelh
surfista	0,9	5	2	Cleat, Surfista / Surfista, Do Norte Corrente, Oberrano, Fabricantes de B

ITEM	VALOR
Utilização dos sistemas modelados	R\$ 502.317,41
For. 1/2 de obra fechada	R\$ 1887.435,02
Entrepilado para obra entogue	R\$ 2008.339,68 (garantia de material 60%)
Índice estáb. frame popular / médio / alto	R\$ 3042.241.054,93 / 1020.34 por m2 (Quadrado, 2020-50)
CUR. Antenaena 90 m	R\$ 2460.080.238,01
Projetos	3,6 % alômbio do populat... e tem de flour ababio, porque e mtoico. Bôse e mtoico
Mais de 120 percento (1% do salabio do Sômbio Anabio e total e R\$ 902.780,97	
Mais de 120 percento	

A pendência 7 fecha com a decisão do proprietário: infiltração, 327 p. para os eletrodinâmicos convênies, 220 V para ar e chuveiro.

Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: rum 220/127 a carga de 127 lfa entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa a porta o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase.

Preços: seguir (p4): a pesquisa devolveu fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

PROJETO ARQUITETÔNICO

--	--	--

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRIMÁRIA
Lista Consolidada pos-R32 (previsto)	s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/300	ESTUDO PRELIMINAR R54 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. INT.	40 OK 42 REV R54
UNIDADE MESTRE: 04h			