

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	REFERENC (m²)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	177.84	178.24	0.00
Área fechada — líquido	86.40	86.06	+1.64
Área fechada total	264.24	259.29	+1.64
Vanidade master (dormir)	10.80	10.80	0.00
Áreas externas cobertas/terracotas	288.72	-	-
Luminária elétrica da piscina	11.52	11.52	0.00
Taxa de ocupação	22.23 %	20.6 %	OK
Cobr. de arborização	0.300	0.600	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VÃO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2000	0	1	12.04	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2.08	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	7	13.23	porta fixa (diversas unidades)
P04	900 x 2100	0	6	11.34	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2.09	porta DE CORRER — sem área de varandinha
J01	1200 x 1200	1100	6	6.64	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0.36	porta de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1000	900	1	1.35	porta de escritório, alumínio
J04	800 x 900	1000	4	2.88	porta alta de banheiro, transição
J05	1800 x 1200	1100	6	10.80	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	2	17.28	vão total posterior
P012	2400 x 2400	0	2	11.52	porta lateral do enter (diversa adicional — ver DNDN)

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e subestância (l por litro, 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4.17 dia
Recuperação	Modificação / m²	0.50 m² / 2.40 m² / 10.00 m²
Plano	Taxa total / por decada	6.704 L / 1.200 L / 4 x 0.000
Plano	Taxação para novo	2.000 L — água e energia
Engen	Cálculo / verificação / O. g. g. g. g.	0.000 / 0.000 / 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHADIA)	4 chuveiros a 500 W em 220 V (14.0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20.5 A / 4.0 m² / 20.5 A
Água quente	Demanda (9.5.7)	13.5 kW — em 27.2 kW instalada
Plano novo	Demanda (FCHADIA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (disponíveis) / 30 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	0.3 dia / não atender a vazão máxima
Classe	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 18.000 + 60.000 BTU/h
Elétrica	Quadro	gera 36 módulos / superior 24 módulos
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		hidráulica — comparação de VET

#	PENSIÃO	IMPACTO
1	Condição oficial do SCS (CAAT, taxa de ocupação, gabinete) — L. 1.030/2014	Condição total e implantação
2	Indicação real de todo o cálculo de fluxo de rede	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico / LOP + perfil + apoio do sistema elétrico	Estrutura e balance
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Diagnóstico de água na do chuveiro (DNDN no bloco — verificar taxa de vazão)	Hidráulica
6	Regulamento específico de condimento	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R32 e Lista Consolidada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção planal no bloco — se houver, volume separado	Oreagem

PRECEDENCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissão, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (H) usa especificações técnicas de projeto, não licenciamento.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	09
por R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUSCULO: mm	SEM ART / RNT	06.13