

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominância sobre OFICINA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	1,44	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	proteção em laboratório exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	proteção em laboratório exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	7,56	isolamento termico inferior + barreira de vapor	proteção em laboratório exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUÇÃO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fono absorvente de mineral expante ou perfurado	30,24	unico ponto que derivaria o rendimento de 3,25 para 0,06
T-00C	gesso liso + cortinas e tapetes	25,20	absorção sem do mobiliário, fono tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorção
S-002	gesso liso + la mineral sobre o fono	25,02	la sobre o fono elimina ruído do chuveiro no painel F00
S-003	gesso liso + la mineral sobre o fono	29,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o fono	28,00	idem
T-04V	sem fono (pendente aparente)	36,00	ambiente sem exigência acustica nem termica
T-001	sem fono (pendente aparente)	9,00	idem
T-04L	sem fono (pendente aparente)	2,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FAC	USO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	metabala	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol E em ruído
J05	1000x1200	S	externo	3	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	S	servico	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P01L	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P02L	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P01S	3600x2400	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol E em ruído
P02S	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol E em ruído
J02	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	bombarco, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J03	900x1300	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	medio baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	atingida -15 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Módulo reciclante sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gesso (30 m2)	baixo	7% de 3,20 para -1,1 e 1	-1 reduz ruído do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes P0-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde há ruído e fumaça de ruído
7	ISO vãos com vidro (P01-20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por proteção, não por energia
8	Fono suspenso com la sob os bueiros	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde há dominância sobre áreas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (P0-2)	Qualquer parede além da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessários, espalha-se não acontece nada
Parede acustica (P0-1)	entre banheiros e o depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (P0-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pede integração: parede ali controla o período
Parede isolante 150 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem função consoquem não vai
Módulo reciclante	solo para do terraço (ruído ruído)	não há problema abaixo: não existe ruído de impacto a transportar
Fono absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não já garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e área de serviço	vãos de 600x800 e fumaça protegidos: tudo sem ruído perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm já controlam, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/terraço)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolante, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do P00 de 70 mm	já já em 0,270 contra bruta de 2,30 o ganho não é o rendimento

NOTAS

- Especificar "superior em sol" encante sem melhorar o desempenho paralelo;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Índices de custo são relativos a indicações simples (1,00), citar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unidade Consolidada ISO-R122 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/100)	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVÍNCIA 13 06.19
---	---	---	---