

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 12 CRITERIOS

VERIFICACAO	CRITERIO	REFERENCIA	RESULTADO
Malha modular	cada coordenada múltipla de 300 mm	projeto	OK
Sitotopossicao	northum par de ambientes se sobrepoe	geométrie	OK
Conectividade	tudo ambiente alcançavel a partir da entrada	gráfo de rede	OK
Vãos e paredes	northum não ultrapassa o tecto de parede	geométrie	OK
Ruminação e ventilação	3% em permanência protegida, 18% nos demais	LC 0000054-01	OK
Vão livre de porta	menor 800 mm livres	NBR 9050	OK
Circulo de giro	1.800 mm no tampo acessível	NBR 9050	ver nota
Circulações	halls até 8 % de área interna	briefing	4,6 %
Apelo estrutural	placamento superior apoiado no sobre-plano	geométrie	OK
Estado	distância entre eixos 600 mm superior aos 300 mm	prática corrente	OK
Promedia e eficiência	northum paredes hidráulica no ambiente de ablução	desenho do projeto	OK
Andarões mofados	prufada identificada em cada um	coordenação	OK

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 7 NOTA(S)

[NOTA] Circulações	halls 12,24 m2 (4,6 %) + core vertical 14,40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vão vencido por viga	S-S02: 5,40 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço
[NOTA] Vão vencido por viga	S-S03: 3,60 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-MAS: 7,58 m2 sobre área aberta, apoiados em 4 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 12000): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (3900, 15000): abre para o lado oposto a -Y — BC-02 (bancaída) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelação) ocupa a varredura

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta color — core sem paredes correspondentes	vão vencido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Tubo com vão de parede abaco de 1/8 da área de permanência	criada a família 205 (1.800 x 1.200) para os três domínios
3	Banho compartilhado com 0,38 m2 de vão para 4,32 m2 de piso	criada a família 204 (800 x 900) alta e basculante
4	Quarto reservat e eficiência magistralmente ablução de rede	parede ampliada para 205 em ambos
5	Banho de maior no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a autonomia norte do módulo
6	57 % de área total consolidados como balanço	deslocados 4 pilares residenciais e placa com terraço coberto ablução
7	Circulação de 10,1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4,6 % e core vertical a parte
8	Courent sem promedia hidráulica identificada	verificação passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

· Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.

· Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e meta de Item.

· Registra-se por "gratidão" auditoria p/".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
psu-R02 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0,01	MAQUA: 600/900/300	SEM ART / RNT	