

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-502	T-50C	11,52	revest 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social: tudo dentro e de impacto
S-503	T-50C	2,88	revest 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social: tudo dentro e de impacto
S-505	T-50Z	10,80	revest 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social: tudo dentro e de impacto
S-508	T-50V	8,64	revest 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social: tudo dentro e de impacto
S-54L	T-50C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios sobre: tratamento não se justifica
S-54L	T-50R	1,44	contrapiso seco simples	sem dominios sobre: tratamento não se justifica
S-54S	T-50R	5,40	revesta residual 5 mm	dominios sobre circulação: impacto apenas
S-502	EXTERNO	14,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habitar exposto: ganho termico, mas acustico
S-503	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habitar exposto: ganho termico, mas acustico
S-54S	EXTERNO	25,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habitar exposto: ganho termico, mas acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-50Z	forro absorvente de mineral exposto no perfurado	32,24	valor porco que derivou a necessidade de 3,25 e para 3,06
T-50C	gesso lisos + contrapiso e tapetes	26,88	absorcao vem do mobiliario: forro tecnico não se justifica
T-50Z	gesso lisos lustrado	18,90	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-502	gesso lisos + la residual sobre o forro	25,92	la sobre o forro absorve tudo de 0,70 no painel FM
S-503	gesso lisos + la residual sobre o forro	25,92	idem
S-54S	gesso lisos + la residual sobre o forro	28,80	idem
T-54R	sem forro (pedestal exposto)	36,00	ambiente sem exigencia acustica sem tecnica
T-54V	sem forro (pedestal exposto)	9,00	idem
T-54L	sem forro (pedestal exposto)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACED	VRD	QTD	VERBO	POR QUE
J01	1200x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interio	2	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
J02	800x800	L	exterior	3	temperado 6 mm laminado	banheiro: sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	5	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
P001	3600x2400	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J03	900x1300	L	oficina	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J03	900x1300	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sul resaca, sem ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de forro com isolante acustico	ruído baixo	em +10 dB	uma frente de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barra vertical nas fachas bruta e verde	balco	absorcao +75 % do quarto solar	propriedad horizontal engula cerca 4,38 m
3	Módulo acustico sob contrapiso seco	balco	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para de no NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	balco	78 de 9,20 para -1,1 e	+ mais para do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreis	ruído	Per composto de 31,5 para 42,4 dB	so 6 vãos de 25
6	Chapa chapa nas paredes P4-1	ruído	Per de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO 1000 control (200 20 mm)	balco	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os bueis	ruído	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica (P4-1)	entre banheiros e deposito	arteficio de servico, com o mesmo tipo de ruído — o reflexo vai para a oficina
Parede acustica (P4-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pedirá integracao: parede de controle e partido
Parede isolante 150 mm	onde não passa prumada CR020	50 mm a mais de espessura sem funcional consequente area útil
Módulo residual	até 30% do tempo (padrão ruído)	não há pavimento abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	em dormitório	volume pequeno e mobiliário não se garantem 70% baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 400x600 e faces protegidas: custo sem retorno perceptível
Controle solar	facetas norte e sul	facetas de 1.200 mm já sombream: vidro de controle ou escurecimento
Grão vertical	facetas norte e sul	sul alto (3 a 4,7 graus): brisa vertical não intercepta ruído
La residual de 30 mm (preenchimento total)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional vende mais
Isolamento adicional no colchao	idem de P4 de 70 mm	U já em 0,276 contra fundo de 0,30 e o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho percebido.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indicar de qual lado são indícios e indicar o tempo (1,20) em minutos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 500x240m (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
ISO 1000 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1000)	SEM ART / RNT	06.13