

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fôrro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-004	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fôrro absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda o acondiciona de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso fio + contrapiso e tapetes	23,20	absorcao vem do mobiliario, fôrro tecnico aqui basta ganho
T-00E	gesso fio absorv	21,60	superfície de final impacto tem possibilidade sobre absorcao
S-002	gesso fio + la mineral sobre o fôrro	25,82	la sobre o fôrro absorve ruído de chuva no painel PFI
S-003	gesso fio + la mineral sobre o fôrro	25,82	idem
S-04S	gesso fio + la mineral sobre o fôrro	49,80	idem
T-04R	sem fôrro (portadora opacoa)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	9,00	tudo dominico a chaga do entripado e de fôrro, nao qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	permea area de banheiro/servico para L ou O translucido, com g limitado
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 6+6 e 8 folhas de 900 mm, g = 0,30	continua vidral sem montante para CRISTE, sem bar e 10 m2 de vidro entregam a maior carga termica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	permea area de banheiro/servico para L ou O translucido, com g limitado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 6+6, g = 0,30	face vidral, col fundo da parede, todos os dias do ano
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico 6+6, g = 0,30	face vidral, col fundo da parede, todos os dias do ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vidralaria de fachada com isolante acustico	medio baixo	em +10 dB	uma frente de 1 m evita 10 dB de parede
2	Brise vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia ~75 % do ganho solar	propriedad horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o dia na NBR 15075-3
4	Fôrro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	70 de 3,20 para ~1,1 e	é mais perto do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Reducao de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com fôrro (PFI 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, nao por energia
8	Fôrro suspenso com la sobre os tubos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominico sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha o ruído acidentalmente
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se: parede ali controla o pedido
Parede fôlculica 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem nao vai
Módulo recuberto	solo sobre o fôrro (sobre ruído)	nao ha problema absorcao: nao existe ruído de impacto a transportar
Fôrro absorvente	sem dominicos	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x800 e fôrro protegido: tudo sem ruído perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle so escurece
Brise vertical	fachada norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros) brise vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (preenchimento vao)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolativo, a chaga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem da PFI de 70 mm	já ja em 0,270 contra brisa de 2,30 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho praticado;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), citar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R06	13
uso R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 48 REVISE
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	