



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇAO	VEREDUTO
Ph-01	região DN120	DN120	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN120	DN120	shaft do suite DN20	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN20
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isoladamente com	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN200	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chamaquena DN120	DN120	cobertura	duto em inox com cobertor e n.º, nas encostas em PIR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2 %, além disso de 6	cabo no montante

REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo contido na alma	sempre	a alma e toda esta a mente, contido e alto e contido e ligante
Diâmetro máximo	50% da alma (até 105 mm em Lã 80)	acima disso cai a carga crítica de flambagem local
Elasticidade entre centros	600 mm	furo próximo somem-se como um furo maior
Elasticidade ao apoio (montado)	250 mm	e deslocamento e momento perto do apoio
Elasticidade ao apoio (fuga)	400 mm	idem, com varia maior e menor maior
Módulo quando montado	chapão de 1,50 mm especificado no contexto	reforço a alma de outro perfilado
Exatidão dimensional	400 mm	alça de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.