

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp Aluante + ferro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	lãm absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a modelacao de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso lãs + cortina e tapetes	23,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico aqui trata ganho
T-00E	gesso lãs lãssed	21,60	superfície de lãssed impede sem possibilidade sobre absorcao
S-002	gesso lãs + la mineral sobre a lãssu	25,82	la sobre a lãssu absorve muito do choro no painel PAV
S-003	gesso lãs + la mineral sobre a lãssu	25,82	idem
S-04S	gesso lãs + la mineral sobre a lãssu	49,80	idem
T-04R	sem fono (portatila apenas)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem ferro suspenso	9,00	tudo dominico a chaga do entripado e de lãssu, nao qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem ferro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm translucido	lãssu, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	lãssu, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	lãssado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	lãssado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	para ate de lãssu/servico para L, na O translucido, com g lãssado
P002	2400x900	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2000	O	social	1	lãssado 6+6 lãss e 8 lãssas de 900 mm, g e 0,25	continua vidrol sem montante para OFICINA, sem lãss e 10 m2 de vidro entregar a maior carga tecnica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	para ate de lãssu/servico para L, na O translucido, com g lãssado
J01	1200x1200	O	interno	1	lãssado 6+6 lãss, g e 0,25	face criticl, sul lãssu da lãssu, todos os dois de ano
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm translucido	lãssu, sem exigencia
P002	2400x900	O	interno	1	lãssado 6+6 PVB acustico lãss, g e 0,25	face criticl, sul lãssu da lãssu, todos os dois de ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de lãssu com isolante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma lãssu de 1 m estudo 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachas lãssu e social	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engula sobre 4,30 m
3	Mãssu recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 00 para 70 dB	resposta para o lãssu NAH 10075-3
4	Fono absorvente no gesso (06 m2)	baixo	75 de 0,20 para +1,1 e	+ mais resto do mobiliario
5	Vidro lãssado acustico nas vãos vitãssu	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha lãssu e lãssu de ruido
7	ISO vãos controle (PVS 20 mm)	baixo	17 elevãssu de 1,075 para 0,806	justificãssu por patologia, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob os lãssu	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominico sobre area lãssu

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializãssu	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessãssu, espãssu lo nao acontece nada
Paredes acusticas (PA-1)	entre lãssu e lãssu	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruido
Paredes acusticas (PA-1)	dentro da lãssu social integrada	o cliente pediu integrãssu: paredes ali controlãssu o perdo
Paredes lãssu lãssu 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoemem isso ali
Mãssu recuberto	sob porta do lãssu (sãssu ruido)	isso ha problema absorvẽ, mas existe custo de impacto a transportãssu
Fono absorvente	sem dominico	vãssu pequeno e mobiliario lãssu ja garantem TR baixo
Vidro lãssado acustico	lãssu e area de servico	vãssu de 000x000 e lãssu protegido: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	lãssu norte e sul	lãssu de 1.200 mm ja controlãssu, vidro de controle so escurece
Barreira vertical	lãssu norte e sul	est alto (02 a 07 graus): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 06 mm (paredes/forro lãssu)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chaga adicional rende mais
Isolamento adicional na circulãssu	alem da PVB de 70 mm	1,1 ja em 0,275 contra lãssu de 2,20 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encante sem melhorar o desempenho particidãssu.
- Cada item responde se que acontece nos seus dois lãssu.
- Indica de custo lãssu lãssu e lãssu lãssu (Lãssu) estar em lãssu.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0000 TATUM-00

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unãssu Consolidãssu	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R00	13
ISO R02 (prevãssu)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-49 REV 000
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (000000)	SEM ART / RNT	