



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇAO	VEREDUTO
Ph-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN200	DN200	shaft do suite DN200	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN200
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isoladamente com	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN200	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chamaquena DN250	DN250	cobertura	duto em inox com cobertor e n.º, nas encostas em PIR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2 %, além disso de 6	cabo no montante

REGRA	VALOR	RACAO
Furo contido na alma	sempre	a alma e onde esta o furo, contra a alma e contra o rigido
Diâmetro máximo	50% da alma (25 mm em L4 90)	alma dista da e carga critica de flambagem local
Distancia entre centros	400 mm	Furos proximos somam-se como um furo maior
Distancia do apoio (montado)	250 mm	e deslocamento e rigido no apoio
Distancia ao apoio (rigido)	400 mm	além, com um maior e menor maior
Referir quando montado	chapão de 1,50 mm plastificado no contorno	referir a parte de alma perfurada
Entenhamo disponivel	400 mm	Alto de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

de 49 FICV R69