

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	DEFINICAO (m2)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	180.00	174.24	+5.76
Área fechada — líquido	127.36	94.06	+3.44
Área fechada total	207.36	258.26	+4.44
Vazão de massa (kg/s)	10.80	10.80	0.00
Área interna coberta/insolada	285.54	-	-
Luminária fixada na parede	11.52	11.52	0.00
Projeto de iluminação (luminária + aquecimento)	285.48	-	-
Taxa de ocupação (porcentagem)	32.21 %	mais 5% %	OK
Custo de aproveitamento	0.072	mais 0.05	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m)	REF.	QTD	ÁREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12.96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2800	0	1	3.08	porta pivotante, vidro, alumínio
P02	900 x 2100	0	4	11.34	porta interna (abertura unilateral)
P04	900 x 2100	0	6	11.34	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0.00	porta DE CORRER — sem área de varandagem
P06	900 x 2100	0	1	1.69	porta interna de vidro, ALUMÍNIO com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11.52	porta de banheiro, alumínio
J02	600 x 600	1000	1	0.36	porta de banheiro, vidro, alumínio
J03	900 x 1500	900	0	0.00	porta de escritório, alumínio (SEM USO) e vidro
J04	900 x 900	1000	6	5.40	porta de banheiro, alumínio
J05	1800 x 1200	1100	5	10.80	porta ampla de banheiro, alumínio
P012	3600 x 2400	0	0	0.00	vão local (sem vidro) (SEM USO) (sem vidro)
P012	2400 x 2400	0	4	23.04	porta batente de vidro (abertura adicional) — ver D0101
C015	7200 x 2400	0	1	18.72	CONTINUA DE VEDACAO (sem vidro) (sem vidro) (sem vidro)

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / tipo	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e durabilidade (litros por ano, 200 litros)	1.200 Litros / 1.417 Litros
Resistência	Modificação / tipo	0.50 m / 2.40 m / 10.00 m
Plano	Valor total / por década	6.700 L / 1.200 L / 1.000 L
Plano	Revisão para novo	2.000 L — 1000 L / 1000 L
Engenharia	Cálculo / verificação / tipo	1000 L / 1000 L / 1000 L
Água quente	Solução adotada (FCH/CA/DA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14.0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20.5 A / 4.0 m / 2.0 m (desperdício 20 A)
Água quente	Densidade (kg/m³)	13.5 kg/m³ — em 27.2 m³ (habitação)
Plano novo	Densidade (FCH/CA/DA)	2.000 L, dimensionado para elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	270 milhões (disponível) / 90 milhões (usado)
Plano novo	Autonomia	0.2 dias / 1 ano (estender a vazão sanitária)
Climatização	Mecanismo de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quatro pontos)	130.000 BTU/h
Pendências — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		0.000 BTU/h (local + externo)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição física do sistema (CA/DA/DA) — L. 1.000/2014	Condição física e implantação
2	Cálculo estrutural da fundação (L. 1.000/2014) — NBR 8600 / 1.417	Estrutura e fundação, incluído o apoio da carga (CA/DA/DA) — O pre-dimensionamento
3	Regulamento específico de construção —	Fachada, muro, muro e espaço regular
4	Revisão estrutural das paredes (L. 1.000/2014) — L. 1.000/2014	A estrutura física e de estrutura, visto de cima
5	Estado de conservação física, incluído o apoio da carga (CA/DA/DA) — NBR 8600 / 1.417	O sistema físico e de estrutura, visto de cima
6	Revisão estrutural da fundação (L. 1.000/2014) — NBR 8600 / 1.417	A estrutura física e de estrutura, visto de cima
7	Revisão estrutural da fundação (L. 1.000/2014) — NBR 8600 / 1.417	A estrutura física e de estrutura, visto de cima
8	Revisão estrutural da fundação (L. 1.000/2014) — NBR 8600 / 1.417	A estrutura física e de estrutura, visto de cima
9	Revisão estrutural da fundação (L. 1.000/2014) — NBR 8600 / 1.417	A estrutura física e de estrutura, visto de cima
10	Revisão estrutural da fundação (L. 1.000/2014) — NBR 8600 / 1.417	A estrutura física e de estrutura, visto de cima
11	Revisão estrutural da fundação (L. 1.000/2014) — NBR 8600 / 1.417	A estrutura física e de estrutura, visto de cima
12	Revisão estrutural da fundação (L. 1.000/2014) — NBR 8600 / 1.417	A estrutura física e de estrutura, visto de cima

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PREDEFINIÇÃO DE DADOS							
1	ÁREA	21,80	10,80	17,800	10,000	TC-09	ATIVO
2	1. Massa Construtiva e 2. Massa de concreto sobre o Gise Expansivo R32 em taxa divergência geométrica.	21,80	4,32	35,900	10,000	TC-09	ATIVO
3	Chão e Lizo e o concreto armado sobre a R32 e marca-se o item como (9).	25,33	4,32	35,400	10,000	TC-10	ATIVO
4	3. Carga sobre divergência geométrica, prevalece a norma e registra-se a execução.	20,14	4,32	35,400	10,000	TC-10	ATIVO
5	4. Abertura para elevador, porta, janela, porta						