

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lã floeante + forro desacoplado com perfil	dominão sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominão acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominão acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominão sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominão sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a modelacao de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso-floc + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico não faz parte
T-00E	gesso-floc absorv	21,60	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso-floc + la mineral sobre o forro	25,92	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel FRI
S-003	gesso-floc + la mineral sobre o forro	25,92	idem
S-04S	gesso-floc + la mineral sobre o forro	49,92	idem
T-04R	sem forro (estrutura aparente)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	ruído dominado a carga do entripado e de freguesia, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x080	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x080	N	circulacao	1	temperado 8 mm transparente	transparência, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol residual, sem ruído
P002	2400x0900	N	circulacao	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 6+6 e 8 folhas de 900 mm, p. c e 0,26	continua vertical sem montante para CRISTE, sem bar e 18 m2 de vidro entregam a maior carga tecnica da casa
P002	2400x0900	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol residual, sem ruído
J04	800x080	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x0900	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 0,20 para +1,1 e	+ 6 m2 de forro do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Reducao de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO 1000 contínuo (PPI 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, não por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldes	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominância sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento pressao residual, equilibra o não acoustico nada
Parede acustica (PA-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pede integracao: parede ali controla o pedido
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem furacos comprometem area útil
Módulo recuberto	solo para do forro (ruído ruído)	ruído ha permeabilidade: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não dá garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de serviço	vãos de 600x800 e furos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle no escuro
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (02 a 07 graus): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (pressão/ruído total)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	já ha em 0,270 contra bruta de 2,30 e geralmente não o compensa

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho parcializado.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo são relativos a indicacao simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RES	13
ISO 1000 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-43 REV 02
UNIDADE METRICA: MM	MAIUS 600/00000	SEM ART / INT	