

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 erro(s)
escada	---	3	ATENCAO
elevador	---	2	OK
espelhos_reflexos	---	1	OK
barandas	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A fôrca de pontas vem em quantidade de dois (que a sua largura.	2	4 erro(s)
janelas_existentes	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
fronteira_dinamica	A fôrca social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fôrca, com pontos de deslocamento onde há pesos.	11	2 erro(s)
paredoes	Tudo maior que o fôrca admissivel nao passa em momento, fôrca.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e janta desalinhada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_livre	Primeira verificacao que tem de passar cada degrau contra o que há sobre.	5	1 erro(s)
chame	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer fôrca tem de existir.	3	OK
luchamento	---	14	OK
planta	Planta: fôrca area, nicho, janela, dentro e sobre de chapas.	7	OK
torre	O meio fôrca so existe se o distanco de visao poder não.	3	1 erro(s)
correa_vidro	A abertura que o preparado quer se existe se fôrca colada dentro corre.	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 9 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

- [ATENCAO] Circulo de giro

Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao, o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
- [ATENCAO] Formula de Blondel

2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
- [ATENCAO] Alargamento lateral do vaso

LC 14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
- [ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario

304 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
- [ATENCAO] Evaporadora superdimensionada

T-REV: 18000 BTUH contra 13000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desidrificador
- [ATENCAO] Evaporadora em volume aberto

T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
- [ATENCAO] Condensadora perto de vaso

TC-10 a 1442 mm de 304 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
- [ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao

T-COR/LAVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
- [ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao

T-REV/BANHO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
- [NOTA] Circulacao

halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
- [NOTA] Vao vencido por viga

S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
- [NOTA] Vao vencido por viga

S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
- [NOTA] Apoio sobre pilares

S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
- [NOTA] Apoio sobre pilares

S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
- [NOTA] Vao vencido por viga

S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
- [NOTA] Vao vencido por viga

S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
- [NOTA] Lado de abertura definido

P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a +X — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
- [NOTA] Lado de abertura definido

P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
- [NOTA] Lado de abertura definido

P02 em (7800, 17400): abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rouparias) ocupa a varredura
- [NOTA] Lado de abertura definido

P02 em (12600, 17250): abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rouparias) ocupa a varredura
- [NOTA] Vao acima do padrao do projeto

V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excisao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao tuf (x = 2.40
- [NOTA] Pavimento pressurizado

superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
- [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3

T-COR eixo x: 284 mm (L/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fôrca social inteira em uma malha: origem
- [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3

T-CO2 eixo x: 292 mm (L/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fôrca social inteira em uma malha: origem
- [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3

S-502 eixo y: 288 mm (L/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
- [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3

S-LOU eixo x: 292 mm (L/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
- [NOTA] Ambientes sem paginacao declarada

S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
- [NOTA] Armario solo escada em trecho uniforme

AR-05: rampa de apenas 295 mm
- [NOTA] Distancia de visao verificada

1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm minimos para tela de 50 polegadas
- [NOTA] Eixo visual verificado

estar > cornia > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar > vao sem parede correspondente	vao existente no ambiente nao integrado, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a fôrca 205 (1.800 x 1.200) para os tres dormitorios
3	banho completado com 0.36 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a fôrca 204 (800 x 900) area e lavaculento
4	Quarto master e oficina marginalmente abaixo do mesmo	janela ampliada para 305 em unidos
5	Banho da master re encontrado com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos, e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo revisado: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Garagem sem proposta hidraulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e modelo final.
- Registrou-se por "github" auditoria.py.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Convidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RES	
psu-R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 655000000	SEM ART / INT	06-43 REV 002