



banda resiliante de 5 mm sob a guia corta as duas



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen + carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Procedim	abrir valva e MANGUEIRINHA	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre valva
Barril	6200 mm	acima da forra de suportes
Culatra no teto	4,1 mts	gratuitado, litigado
Culatra no superior	0,8 mts	insuficiente: TC 14 de 25 cm no total superior
Apelo	2 parafusos + base	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parafusos do cove + carga

NOTAS

- O perfil laminado flete; a chapa de gesso acima fissura. As duas medidas são independentes e ambas obrigatorias.
- Flecha limitada a L/500 onde a viga sustenta vedação fixa; contra L/350 de uso geral.
- Junta de deslocamento com folga de 1,5 x flecha calculada, por viga.
- Pré-dimensionamento por flecha — cálculo estrutural e ART permanenc perencia.