





COD	FAMILIA	exp	Rev	AREA x2	Indice	CONSE DE APLICAC.
PC-1	Paralelo ensino unico	100	44	44,56	1,12	todos os facos mentais, sem desvios
PC-4	Paralelo didatico unico	100	44	26,36	1,50	apenas orden pessa portante de engelo (CICLO ou fixa base)
PA-1	Paralelo academico	100	49	92,22	1,35	estudo e teoria de mat, socia e ciencias, estudos do
PA-2	Paralelo academico de alto desempenho	100	56	8,75	1,62	EXCLUSIVAMENTE a pessa entre a o clinica e a estagiari
PL-1	Diclosura interna simples	100	41	23,67	1,00	diarios de zonas frontiereiras (paralelo com servico, socia
	TOTAL			572,46		



O ISO strip continua e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 350 onde não há prumada e desperdício de área útil.



Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



Rw 41 d3 já supera o mínimo da NBR 15575-2 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $425 \text{ m}^2 \rightarrow 885 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migr

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a lã, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da es
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

