

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-GAR	25.02	membr. resiliente 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-003	T-GAR	2.88	membr. resiliente 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-005	T-HAL	4.32	membr. resiliente 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-008	T-ACZ	3.24	membr. resiliente 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-003	T-CRI	1.08	membr. resiliente 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-003	T-DEV	5.76	membr. resiliente 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-008	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-GAR	1.80	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-HAL	2.16	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-CRI	1.44	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento nao se justifica
S-HAL	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento nao se justifica
S-HAL	T-CRI	6.76	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento nao se justifica
S-MAS	T-GOU	10.80	membr. 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-LAV	9.00	membr. 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre serviço: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-DEP	3.60	membr. 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre serviço: ruído aéreo e de impacto
S-005	EXTERNO	9.04	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-HAL	EXTERNO	1.44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-LOU	EXTERNO	7.20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-MAS	EXTERNO	23.40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-GOU	forro absorvente de mineral apertado ou perfurado	30.24	unico ponto que demanda a manutenção de 0,25 e para 0,66
T-SOC	gesso fio + cortinas e tapetes	23.20	absorcao vem do mobiliário: forro tecnico aqui não é ganho
T-COC	gesso fio + tapetes	21.60	superficie de hard topcoat tem potencialidade sobre abstracao
S-002	gesso fio + la resiliente sobre o forro	25.02	la sobre o forro alem da reducao de choque no painel FIB
S-003	gesso fio + la resiliente sobre o forro	25.82	idem
S-MAS	gesso fio + la resiliente sobre o forro	49.82	idem
T-GAR	sem forro (proteção apertada)	36.50	ambiente sem exigência acustica nem termica
T-CRI	gesso do empreito EP-L, sem forro suspenso	9.00	ruído dominios: a chapas do empreito e o design não se justifica
T-DEP	gesso do empreito EP-L, sem forro suspenso	3.60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	USO	QTD	VERBO	POR QUE
J04	050x080	N	interio	3	temperado 6 mm translucido	balcões: sem exigência
J02	050x080	N	circulaçao	1	temperado 6 mm translucido	balcões: sem exigência
J05	1800x1200	L	interio	1	laminado 6-8 PVB acustico + controle solar	face critica em rel a E em cada
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigência
J01	1800x1200	L	interio	3	laminado 6-8 PVB acustico + controle solar	face critica em rel a E em cada
J05	1800x1200	S	oficina	3	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigência
J04	050x080	O	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	parede alta de balcão/serviço para L ou O translucido, com g limitado
PV02	2400x2400	N	circulaçao	2	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigência
CV01	7200x3600	O	social	1	laminado 6-8 base 6, 8 folhas de 900 mm, g = 0,35	condição real: sem monitor para OESTC: sem base 6, 12 m2 de vidro entregam a maior carga termica da casa
PV02	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigência
J04	050x080	L	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	parede alta de balcão/serviço para L ou O translucido, com g limitado
J04	050x080	L	servico	1	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigência

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Verificação de fissuras com selante acustico	modo baixo	até +10 dB	uma frente de 1 m sobre 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e vedada	baixo	atingida +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materia resiliente sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15875-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 9,20 para -1,1 e	+ ruído sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde há ruído e fonte de ruído
7	ISO 1000 unidades (200 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sobre o solo	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde há dominios sobre áreas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem desnecessários: espalha o ruído acusticamente
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e o depósito	perda de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar: parede ali controla o ruído
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma 20000	50 mm e ruído de exposição sem fútil: consoante não ali
Materia resiliente	solo sobre o forro (ruído ruído)	ruído há pavimento abaixo: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominios	viduário pequeno e mobiliário não se garantem 70 dB
Vidro laminado acustico	banheiros e area de serviço	viduário de 600x600 e fútil: protegido: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm já existente: vidro de controle no escuro
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (2 a 4,5 metros): barreira vertical não interrompe nada
La resiliente de 30 mm (sem/sem/sem)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolante, a chapas adicionais não ali
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	já ali em 0,275 contra bruto de 2,30: o ganho não ali o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em solo" encanado sem melhorar o desempenho paralelo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indicar de qual lado há ruído e a qual lado há ruído (L/R) ou em ambos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 05/24/2024

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unidade Consultoria Rua R123 (previsão) Unidade Mestre: AM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 455/555/555	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R1 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 13 06/24/2024
---	--	--	-----------------------------