



- downlight embudo

plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)

pendente (je-direito duplo)

linear do tafeia (bancado, closet, mesa)

arandela de espelho

balizador de escada
- 2700 K

3000 K

4000 K
- forno absorvente perfurado (afa 0.70)

sem forno (painel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	mx	altura	aberto	LUMINARIA	cor	W
T-GAR	apoi	30.0	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	vestib	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CM	circulacao	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	vestib	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CM	aberto	9.0	100	151	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	social	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de je-direito dup	3000 K	90
T-COE	cocina	17.8	300	393	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-GOU	social	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	servico	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	servico	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-SO1	vestib	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SO2	vestib	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-CR1	circulacao	4.5	100	133	2 x Downlight LED embudo 12 W	3000 K	24
S-C2	circulacao	5.4	100	107	2 x Downlight LED embudo 12 W	3000 K	24
S-MAL	circulacao	11.5	100	109	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	48
S-LOU	social	7.2	200	380	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	vestib	10.8	100	180	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SO3BANHO	banho	4.5	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SO3BANHO	banho	4.5	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CLODESPENSA	servico	3.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-REVISAMHO	banho	4.3	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COMLAVABO	banho	2.2	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10.8	200	250	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MASCLCLOSET	closet	9.0	200	242	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MASGOFFICE	office	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COD	ONDE	TIPO	QTD	cor
L7-BC-01	bancada BC-01 (T-CO2)	linear	2.1 m	4000 K
L7-BC-02	bancada BC-02 (T-CO2)	linear	1.8 m	4000 K
L7-BC-03	bancada BC-03 (T-AC05)	linear	1.5 m	4000 K
L7-BC-04	bancada BC-04 (T-CO2)	linear	3.8 m	4000 K
L7-BC-05	bancada BC-05 (T-CO1)	linear	2.4 m	4000 K
L7-AC-01	espelho do banheiro LC-01 (T-CO3)	arandela	1	4000 K
L7-AC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-FR02)	arandela	1	4000 K
L7-AC-03	espelho do banheiro LC-03 (S-SO2)	arandela	1	4000 K
L7-AC-04	espelho do banheiro LC-04 (S-SO3)	arandela	1	4000 K
L7-AC-05	espelho do banheiro LC-05 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L7-S-MAS CLOSET	closet do S-MAS	linear	0.9 m	3000 K
L7-S-MAS OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L7-ESCALA	escada (balizadores)	balizador	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal, terreno e superior.
 - * Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR 9050:2020 / NBR 5413), malha de uniformidade SHV 1.2.
 - * 50 pontos gerais, 10 pontos de tarefa, 1000 W (0.28 W/m²).
 - * Cor: 2.700 K interno - 3.000 K social e circulacao - 4.000 K cocina, banho e hall.
 - * 100 milímetros de altura (mm), diâmetro em mm.
 - * Caudal de iluminação (lm) - índice de 100 lm por ponto de luz de cada ambiente interno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA União Consolidada Projeto Preliminar União Consolidada União Consolidada	ESCALA 1:75 FORMATO A1 UNIDADE: METRO - MM	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR DE UNION LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROJETO 16 06-18-REV02
--	---	---	------------------------------