

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDIA DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	sem ferro (parafusos apertados)	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-ALC	ALCOW DO REVERESVEL	interio	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-REV	QUARTO REVERESVEL	interio	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-OPR	OPICINA	oficina	9,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso de estalopio EP-1, sem ferro sapo	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	socul	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORRE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	socul	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acilico porcelano com bicado, 2 demaco	gesso liso forado	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	socul	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acilico porcelano com bicado, 2 demaco	ferro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acionado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estalopio EP-1, sem ferro sapo	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	interio	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	interio	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-5
S-COR	CIRCULACAO SUPERIOR	circulacao	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
S-COR	CORREDOR DAS SUITES	circulacao	5,40	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
S-HALL	HALL E BOUTIQUE	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
S-LUG	MBA LUNGE / TV	socul	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acionado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	interio	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e ofitico, afilados, coto e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura mltipla da parede, para a fada da lagoa e do teatro
Forno	FORNOS (desempenho acustico)	ferro decorativo de coto e revestimento de ferro — 20,24 m2 no gourmet
Forno revestido	FORNOS, II + 2400 mm no ferro	unico lugar onde ferro, madeira e madeira embutida cabem sem erro
Revestimento de parede de ambiente	em 100 e 1200 mm de ferro no ferro (aparente no	
Pintura	PINTURA por exposico	acilico com bicado em area umbra, decorativo na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later acilico acionado, 2 demaco sobre selador
Pintura de area umbra	later acilico porcelano com bicado, 2 demaco
Pintura externa	acilico decorativo sobre base ceramica
Pintura de ferro	later PVA liso e branco
Revestimento de parede	polidesthero 100 x 15 mm, pntado
Revestimento de area revestida	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado — piso continuo na mesma coto
Solado de area revestida	granito coto 150 mm, decorativo de 15 mm
Solado externo	granito coto 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de acabamento	2 mm, rejunte epoxi em area revestida e acilico nas demais

NOTAS

Quarta DERIVADO das decises anteriores: zona de passagem, ferro decorativo, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamento e a categoria de divergencia em coto — e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Revestimento 150 mm em area revestida, recortado da mesma parede do piso.

Forno de ferro revestido a 2400 mm e por al que passam dentro do m. acustico e funciona embudo.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RES	
PLA-PS2 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	06-78 REV 002