



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	FORTE	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-01U	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechou de visao	peridorme: nao agressiva	3000	4000
PA-02	T-01U	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-01U	Visoia com Sarracenia e Zantedaia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura cois	em meio	900	1200
PA-04	T-01U	Palmeira acia (Quercus densa)	10 x 15 m	3	verticalidade no canto noroeste, a sudoeste da praça	flexibilidade, proxima ao tronco	1000	4000
PA-05	T-01U	Visoia com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno local, visto do hall	em meio	900	1800
PA-06	T-01U	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, mangueira e copos brancos no vaso, o 0,50 por	em meio	900	3000
PA-07	T-01U	Semir verde (Lilium e violeta)	---	3	acabamento perimetral com a varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1800
PA-08	T-01U	Piso branco (Lilium)	1000m	0	permeabilidade e albedo alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	sete gotejadores por linha, vazao de 240 L/h
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	regar profunda e espalhado com 240 L/h, regar 240 L/h por dia
Densidade media	60 L/Linha	antes em estimativa de 200 L/Linha, agora e correspondencia aos setores
Fone	rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal	gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rede superior: mangueira branca, rede media: fachada e rede baixa	gotejamento proximo ao solo para irrigacao e mangueira e fachada
Area de jardim	107,18 m²	0,50 L/h por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Area impermeabilizada	333,72 m² (41,71 % do total)
Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)	estaga acima de 500 m — no canga (Vaga de 500 m)
C do terreno natural / construido	0,20 (15,024)
Vazao para a rua antes / depois	8,00 (22,10 L/h (2,76))
Vazao de retorno	4,40 m³ e velocidade de 1,4 L/L/h durante 10 min
Orificio de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupaçao, assenta em 10 mm
Por que não ha mais reuso	40.000/1000 por decada do gotejamento em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a ultima camada do projeto terreno: a ancora sobrenha ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o solo. At a sombra vem do jardim e solo.
 - * Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Linha em meio.
 - * Fonte: rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUETA 1/500 (1/500)

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR RES

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

32

IN-78 REV 02