



REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESSURA DEIXA DE SER ÚNICA			NOTA
	A 1 %	A 2 %	
No fundo (dois eixos)	504	408	mínimo admissão 200 mm
No topo (dois eixos)	696	792	a plataforma e uma só
Meio	600	600	e por isso a VOLUME não muda
Canalões de 200 mm	2 x 3	2 x 3	compensado a 95 % do Proctor normal
Corte de regularização	0,0 m3	0,0 m3	valor dentro da faixa que o SPT dá/liga
Aberto de regularização	0,0 m3	0,0 m3	idem

	A 1%	A 2%	CRITÉRIO
Tempo de viagem	6,2%	8,6%	confortável até 10 min, limpo 20%
Áudio de conexão	148 mm	616 mm	no total de frente de 7,2 m
Quanto ao a rede pública	402 mm	528 mm	no sentido de saída, sem elevatória de exigência

conferência de obra, com ensaio por camada e por área.

Pendência 16: converção de lateral esquerda/direita nos recuos. Pendência 17: levantamento planialtimétrico fecha as cotas

Em vez de escolher a letra no olho, o projeto foi verificado nas duas. A dívida deixou de ser risco

A plataforma fica na casa MILCMA e a casa: come e saem se compensam, e os dois cabem dentro da troca de 600 rre que o SPT ja obrigou

PROJETO PORTO REAL			
RESERVENÇA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 50,25 TARETAS 2/1			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS			
ESQUE GEOMÉTRICA Lista Consolidada po-P22 (marginal) LIGACAO: 10/27/2019 - 14h	ETICULA H 1:100 · V 1:20 FORMATO A1 MANUSC: 400/300/200	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R2 NÃO LIGACAO PARA OBRAS SEM AMT 10/27	FRANQUIA 47 de 16 R2 R2