

LINHAS FRIGORIGENAS — TRECHOS (m)

LEADS	AWB	MCOD	EVAP.	SCORE	PACHADA	PARIDE	TOTAL	PM-33	SUCULQ	DEFENS
UF-6-845	5-845	TC-09	TUC-6	4,9	2,8		20,4	7,0	1/4 / 1/2	DNDS
UF-1-48V	1-48V	TC-09	TUC-9	1,6	2,7	3,9	8,2	6,6	1/4 / 1/2	DNDS
UF-6-522	5-522	TC-09	TUC-7	4,9	0,3		5,2	5,4	1/4 / 1/2	DNDS
UF-6-933	5-933	TC-09	TUC-8	4,9	9,7	0,0	20,8	10,8	1/4 / 1/2	DNDS
UF-1-50C	1-50C	TC-09	TUC-6	2,0	16,1	0,3	22,4	12,0	1/8 / 5/8	DNDS
UF-6-10U	5-10U	TC-09	TUC-23	4,9	2,3	0,4	7,6	7,0	1/4 / 3/8	DNDS
UF-6-555OFFICE	5-545	TC-09	TUC-6	4,9	2,8	2,8	20,4	7,0	1/4 / 3/8	DNDS

PONTOS CRITICOS DE EXECUCAO

DADO	Q-QUE	R-RISCO	C-CONSEQUÊNCIA
rodar	80/2 m de eixo entalhado	faca moventes devido às conchas	torção de água e concreto antes de concretar, não com trena
13 paredes com água	100 x 400 mm por furos de 32 nos muros	furo entalhe entupimento e montante plastificado de p	furo na caixa de fôrma, fôrma e placa plastificada com furo 10mm x 3
rodar as paredes	circunferência x 400 mm por 203 m muros	plastificado de placa no entalhe	plastificado das placas fôrma de 1400 x 1400, 1000 x 1000, 1000 x 1000
13 cargas suspensas	reforço de CDS na base de altura de 100 (PM-08)	não plastificado em placa	reforço longitudinal dentro de fôrma
13 paredes com fôr X	fôrma dentro e chumbador (PM-07)	na fôrma no fôrma dentro sem chumbador	longar e barras antes do fechamento
paredes rebitadas e cobertas	impermeabilização	efluviação na LDF	laminas d'água de 12 h
shaft do concreto	purificação de eixos, água e ventilação	impressão impressões d'água	afixação por parafusos (SAINT)

MAPA DE TESTES E INSPECOES (H: normas citadas sao referencia, nao laudo)

ÁREA	#	TEXTO	CÁTERO	REGISTRO
Isolador e placa de vidro	1	densidade em vira da lâmina de vidro (pressão de ensaio e prova de carga)	GC = 65 % da Prática normal por câmara (N. NBR 7152), isolamento = 12 mm	Isolado por câmara, registrada na planilha
Esgoto frio e calor	1	Isolado de esgoto com esp. 10,2 mm de esp. e cobre	Isolado de 10 mm de esp. por 10 mm sem quebra (N. NBR 1080 12,2, isolamento unif	Isolado com os brachos isolados isolado
Aquecimento e DPCA	1,5	resistência de aquecimento de malha de rede e continuidade dos fios	= 10 ohm (N. NBR 5453) continuidade = 0,2 mm	Isolado com os brachos e corpo dos fios
UF, montagem	2	curva, malha e esp. de cada panel, largura dos parafusos de unção	Isolamento da UF (N. NBR 18870), Isolação em toda a extensão com fita	Isolado por painel (documentos, p. imagens d
Fundo de janela	2	Fundo dos montantes, esp. de 1450 mm em todos, Isolação a 400 mm	Isolamento = 10 mm, Isolação = 20 mm, Isolação em todos os pontos, Isolação = 20	Isolamento de fábrica construído no canteiro
Água Fria (FCA em janela)	3	Isolação de 12,2 mm de FCA com a parede ABSTO	Isolação = 10 mm, Isolação = 20 mm, Isolação em todos os pontos, Isolação = 20	Isolamento térmico em toda a casa, sendo os 1
Esgoto e ventilação (superior)	3	Isolado de 10 mm de esp. nos canais de esgoto e nos parafusos	Isolamento = 10 mm, Isolação = 20 mm, Isolação em todos os pontos, Isolação = 20	Isolamento térmico em toda a casa, sendo os 1
Elétrica	3,4	Isolação de 10 mm de esp. nos canais de esgoto e nos parafusos	Isolamento = 10 mm, Isolação = 20 mm, Isolação em todos os pontos, Isolação = 20	Isolamento térmico em toda a casa, sendo os 1
Dados e CTV	3,4	Isolação de 10 mm de esp. nos canais de esgoto e nos parafusos	Isolamento = 10 mm, Isolação = 20 mm, Isolação em todos os pontos, Isolação = 20	Isolamento térmico em toda a casa, sendo os 1
Climatização	3,4	Isolação de 10 mm de esp. nos canais de esgoto e nos parafusos	Isolamento = 10 mm, Isolação = 20 mm, Isolação em todos os pontos, Isolação = 20	Isolamento térmico em toda a casa, sendo os 1
Gas DLP	4	Isolação de 10 mm de esp. nos canais de esgoto e nos parafusos	Isolamento = 10 mm, Isolação = 20 mm, Isolação em todos os pontos, Isolação = 20	Isolamento térmico em toda a casa, sendo os 1
Impermeabilização	3,4	Isolação de 10 mm de esp. nos canais de esgoto e nos parafusos	Isolamento = 10 mm, Isolação = 20 mm, Isolação em todos os pontos, Isolação = 20	Isolamento térmico em toda a casa, sendo os 1
Fibra	3,4	Isolação de 10 mm de esp. nos canais de esgoto e nos parafusos	Isolamento = 10 mm, Isolação = 20 mm, Isolação em todos os pontos, Isolação = 20	Isolamento térmico em toda a casa, sendo os 1
Fibra	3,4	Isolação de 10 mm de esp. nos canais de esgoto e nos parafusos	Isolamento = 10 mm, Isolação = 20 mm, Isolação em todos os pontos, Isolação = 20	Isolamento térmico em toda a casa, sendo os 1
Esgoto quente e frio a água (L)	3,4	Isolação de 10 mm de esp. nos canais de esgoto e nos parafusos	Isolamento = 10 mm, Isolação = 20 mm, Isolação em todos os pontos, Isolação = 20	Isolamento térmico em toda a casa, sendo os 1

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

[illegible]

7 linhas frigoríficas do nicho ao evaporador: sobem no nicho, correm pela fachada na cola do evaporador (2200 mm) e entram na parede do ambiente; 64,7 m no total contra 55,8 m declarados na FRR-20 (o declarado nas contava a fachada); 35 abraçadeiras; isolamento elastomérico 9

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR BOACOS - SP SUIS TARTANA (PI)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CLIMATIZACAO EM ISOMETRICO, MAPA DE TESTES E PONTOS CRITICOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consultada pro-R32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 400	ESCALA indicada FORMATO A1 MALHA 1000X700/200	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR R32 NÃO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART. 1º/817	PROVA 75 de 75 REVIS. R32