

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	PROTETIVO (m2)	DELTA
Lot	850,00	850,00	0,00
Área fechada — bruto	180,00	174,24	+5,76
Área fechada — líquido	86,40	84,96	+1,44
Área fechada total	266,40	259,20	+7,44
Vazante muros (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/inscobertas	285,54	-	-
Laumia fígura da planta	11,52	11,52	0,00
Projetoja coberta (área + aquário)	296,06	-	-
Taxa de ocupação (projetoja coberta)	35,25 %	max 35 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,333	max 0,35	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio opaco
P01	1100 x 2000	0	1	2,08	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	15,12	porta interna (abertura unilateral)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2,09	porta DE CORREDOR — sem área de varandinha
J01	1200 x 1200	1100	6	6,64	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1050	1	0,36	porta de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1000	900	1	1,35	porta de escritório/alcova, alumínio
J04	800 x 900	1050	4	2,88	porta alta de banheiro, translúcido
J05	1800 x 1200	1100	6	10,80	porta ampla de dormitório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	2	17,28	var. total posterior
P012	2400 x 2400	0	2	11,52	porta-balcão do andar (abertura adicional — ver DNDN)

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superior / sistema / taxa	2.800 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e subestância (l por m², 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4,17 dia
Resistência	Modulador / m²	0,50 m² / 2,40 m² / 10,00 m²
Plano	Valor total / por decada	6.794 L / 1.200 L / 4 x 2000
Plano	Relacion para novo	2.800 L — frigida e lavagem
Engen	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	2000 (2000) 30 L
Água quente	Solução adotada (FICHA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 20,5 A
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 W instalada
Plano novo	Demanda (FICHA)	2.300 L, dimensionada pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	270 milhões (aproximadamente) 90 milhões (usado)
Plano novo	Autonomia	9,3 dias / não atender a vazão nominal
Climatização	Montagem de ar	11 ventiladores de teto / 4 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	100.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		9.800 BTU/h (total + efeito)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Características físicas do SCS (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condição total e implantação
2	Bandagem real de solo e cálculo definitivo de radior	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema híbrido (UP + perfil + apoio da caixa d'água)	Estrutura e fôrma
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental do Município)	Licenciamento
5	Diâmetro de água fria do chuveiro (DN50 no bloco — verificar taxa de vazão)	Hidráulica
6	Regulamento específico do condomínio	Fachada, muros e recios
7	Divergência geométrica R12 x Lida Controlada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no blo — se houver, volume separado	Drenagem

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	17,28	4,25	10.800	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	1. Verificação Consolidada de R12 sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica		3,60	10.800	18.000	TC-09	ATIVO
2-amb	2. Cálculo e lista de orientações de R12 e marca-se o item como (H)	10,14	0,96	10.200	18.000	TC-10	ATIVO
3-amb	3. Cálculo de divergência de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.	10,14	4,32	10.200	18.000	TC-10	ATIVO
4-amb	4. Assinatura pela equipe responsável pelo projeto, largura, altura, espessura, material e revisão.	10,20	5,16	20.700	30.000	TC-09	ATIVO
1-OT	OFICINA	9,00	2,16	7.800	9.900	TC-10	RESERVA
—	FRONTIERA 1 (DCC 1 (DCC) (aberto 300 m², aberto área 2000 m²)	—	—	—	—	—	AB

AREAS TECNICAS LOCADAS

COB	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m)	DM (m)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a laia técnica, carga 6000kg
TC-02	Maqueteria de madeira 0,2 m	PT M	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	base antichimica, socos DN22, madeira D
TC-03	Revestimento plano 1.000 L	ENT	(1700, 900)	1000 x 1000	enterrado	enterrado no pedreiro norte, junto ao decalque
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	PT M	(1700, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 13023, tem 1,5 m de qualquer via e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	interior a GAR	300 x 800	aparece	paredes de garagem junto ao hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a GAR	200 x 600	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a GAR	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 acesso ponto, 1 videoponto
TC-08	Modulador de água e energia	TCST	(1700, 600)	800 x 600	aparece	na entrada, altura pelo via sem entrar no
TC-09	Nicho de condicionador NORTHE (3 pontos)	PT M	(1700, 1000)	800 x 600	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionador SUL (2 pontos)	RSC-S	(2000, 840)	400 x 300	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1000, 2000)	800 x 800	existe	e janelas de controle, inspeccionar
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1000, 2400)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de planta	ENT	(1000, 2800)	1000 x 1200	enterrado	SABE-enterrado, para 800 mm abaixo do deck,

NOTAS

1. Item marcado (P) são requisitos técnicos de projeto, não licenciamento.

2. Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
Res R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	09
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 600/600/300	SEM ART / INT	06.23