



banda resiliante de 5 mm sob a guia corta as duas



CAIXA D'AGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen i càrrega	2000 l / 2500 kg	25 liti i 3,20 m2
Protecció	alèric sobre 5 MMS/BRANCO	descripció: les parets del projecte antirrotam, sem-plaformes sobre rodes
Base	5000 cm	actius de forat de suport
Col·locació en terra	3,5 mca	granulometria, pigment
Col·locació en suport	0,5 mca	inclinació: TC 14 de 0,5 m ca no normal superior
Ajuda	2 parets i 1 base	obrir perfil i 1 a base, transferint-lo per a parets i 1 a base i càrrega

NOTAS

- O perfil laminado flex: a chape de gesso acima fissura. As duas medidas são independentes e ambas obrigatórias.
- Flecha limitada a L/500 onde L é viga sustentada vedação fixa, contra L/300 de uso geral.
- Junta de deslocamento com folga de 1,5 x flecha calculada, por viga.
- Pre-dimensionamento por flecha — cálculo estrutural e ART permanecem pendência.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR I - 1604025 - 1601 (5035 TABOADA-PR)			
PROJETO ARQUITETONICO			
INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO			
BASE GEOMETRICA	LEGENDA	DESSAÇO	PROJEÇÃO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR	20
900-922 (previstos)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 1601	NAUHA 600000700	SEM ART. 1.687	
			de 22