

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	35,00	cerâmico polido com emboçador de superfi	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	sem ferro (posturas apertas)	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículos brlo, branco	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padre
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	refeado	4,32	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	cerâmico esmalado 300 x 600 até 2400 mm + latax acrí	gesso acrículos brlo, branco	2400	em porcelanato esmalado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículos brlo, branco	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padre
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	intimo	18,00	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículos brlo, branco	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padre
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com emboçador de superfi	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	sem ferro (posturas apertas)	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BUC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso lta + corbino + tapetes	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículos brlo, branco	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	CODINA	social	18,00	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico premium com bocado, 2 demãos	gesso lta beauf	2000	em porcelanato esmalado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	38,04	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico premium com bocado, 2 demãos	ferro absorvente (a mineral apertado m)	2000	em porcelanato esmalado de me	2P-1
T-DES	DESPENSA	servico	3,90	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	cerâmico esmalado 300 x 600 até 2000 mm + latax acrí	gesso acrículos brlo, branco	2000	em porcelanato esmalado de me	2P-6
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	cerâmico esmalado 300 x 600 até 2000 mm + latax acrí	gesso acrículos brlo, branco	2000	em porcelanato esmalado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,90	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	cerâmico esmalado 300 x 600 até 2000 mm + latax acrí	sem ferro (posturas apertas)	2000	em porcelanato esmalado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso lta + la mineral sobre a ferro	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-003	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso lta + la mineral sobre a ferro	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL	circulacao	5,76	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso acrículos brlo, branco	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padre
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	28,00	porcelanato esmalado 900 x 900, acrículos	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador	gesso lta + la mineral sobre a ferro	2000	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONAS / INDIACAO + CATEGORIA	porcelanato esmalado 900 x 900, ambiente quente R12 em molhado e R11 em seco
Piso cerâmico	zona de passagem monotica	granite e ofitica, ofitica, ofitica, ofitica e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura mltipla de peca, para a fada do tipo tal teira
Forno	FORROS (desempenho acrículos)	ferro absorvente de onda e resiliencia enge — 20,24 m2 no gourmet
Forno refinado	FORRO, II + 2400 mm no ferro	unico lugar onde ofitica, ofitica e fumaça embuda cabem sem ofitica
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso no pedriso respingo em molhado, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bocado em area úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	latax acrílico acrículos, 2 demãos sobre selador
Pintura de area úmida	latax acrílico premium com bocado, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de ferro	latax PVA brlo branco
Rodape padiao	poliésteres 100 x 15 mm, pntado
Rodape de area molhada	em porcelanato esmalado da mesma peca do piso
Solado interno	sem solado — piso contínuo na mesma sala
Solado de area molhada	gratito cisco 150 mm, óculo de 25 mm
Solado externo	gratito cisco 150 mm com pregadores
Piso de piso	porcelanato esmalado 900 x 900
Piso de parede	cerâmico esmalado 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area molhada e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, forno acrículos, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista parede de acabamento e a carga de divergência em ofitica — e a ofitica a ser feita e a primeira a ser exposta quando algo muda.
- Rodape 150 mm em area molhada, esmalado da própria peca do piso.
- Forno de ferro refinado a 2400 mm e por aí que passam ofitica do m, ofitica e fumaça embuda.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
ps-R12 (previsível)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OFICINA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	06-23