

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m3)	BREJOLO (m3)	DELTA
Lote	800,00	800,00	0,00
Área fechada – betão	177,84	174,24	0,00
Área fechada – sapateira	96,40	94,96	+1,44
Área fechada total	264,24	269,20	-1,44
Variação master (betão)	16,80	16,80	0,00
Áreas externas (cabeceiras/decabeceiras)	138,24	-	-
Lançamentos de água do plató	14,00	11,00	0,00
Taxa de ocupação	22,23 %	max 50 %	OK
Coeff de aproveitamento	0,330	min 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VANO [mm]	PERI	QTD	AREA TOT [m ²]	TIPO
P501	1600 x 2000	0	1	12,80	porta de correr, alumínio opaco
P51	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, vidro opaco
P52	900 x 2100	0	8	15,12	porta interna (banheiro unificado)
P54	900 x 2100	0	4	7,56	porta de service, madeira a unidades
X01	1200 x 1200	1100	6	8,64	janelas de dormitórios, alumínio
X02	600 x 600	1500	1	0,36	janelas de banheiro, vidro transparente
X03	900 x 1000	900	1	1,35	janelas de escritório, alumínio
X04	900 x 900	1500	4	2,88	janelas de banheiro, transparente
X05	1800 x 1200	1200	5	10,80	janelas de dormitórios, alumínio
PV01	3600 x 2400	0	3	25,92	var social-piscina
PV02	2400 x 2400	0	0	0,00	porta-balcão do andar (família adicional) – ver DW05

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeração	Superfície (cabinas) total	2.000 m ² (3.000 L / 3.000 L)
Refrigeração	Consumo e autonomia (l por 200 L/dia)	1.200 l/dia (x 17 dias)
Hidráulica	Módulo(s) HMT	0,30 m (x 2,45 m³/h / 10,00 mca)
Plumal	Vazão total / por circuito	8.2704 L/s (2.0000 L/s (4 x 2000))
Plumal	Relação para fluxo	2.000 L — Injeção e lavagem
Esgoto	Cálculo / ventilação / ex. grátias	20000 (2000) (30 L)
Água quente	Sistema instalado (FICHA/DA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10,0 kW)
Água quente	Circuitos por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² (disjuntor 20 A)
Água quente	Demanda (60-70)	153 kW — em 27,2 kW instalados
Plumal nuco	Desenho (FICHA/DA)	2.000 L, dimensionado pelo demanda
Plumal nuco	Capacidade / demanda	270 mililitros disponíveis / 80 mililitros vazios
Plumal nuco	Autonomia	0,3 dias / não exceder a vazão variável
Climatização	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 16.000 = 64.000 BTU/h
Elétrica	Quadro	gerar 30 módulos / superior 24 módulos
		televisão + carregador de VE

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PERMANENCIA	IMPACTO
1	Controlar el nivel de SUELO (CMH), nivel de humedad, gases) – ver 1.0380014	Controlar la temperatura y la humedad
2	Investigar el nivel de la sala o cualquier defecto en el suelo	Fundación
3	Calcular el estado del sistema (Módulo) (CMH – ver 1.0380014)	Controlar la humedad
4	Verificar el ambiente al nivel plano (Código Ambiental de México)	Controlar la humedad
5	Controlar el nivel de agua traída al sistema (CMH) en la sala – verificar nivel de la sala	Humedad
6	Reglamento específico de construcción	Fachadas, muros y techos
7	Emergencia geológica (CMH) y (Línea de Construcción) (ver planchas de emergencia)	Controlar la humedad
8	Exigencia múltiple de control (planta) en la sala – ver la norma, volumen separado	Emergencia

PRECEDENCIA DE DATOS

1. A Lista Consolidada (pos-R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
2. Onde a Lista é omissa, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
3. Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
4. Nenhuma peça entra em nenhum sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AR?

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

SISE GEOMETRICA Lista Consolidada po-RS2 (prevalente) UNIDADE: MESTRE: 000	ESCALA s/ escala FORMATO: A1 MAQUA: 800/000/100	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR NÃO USANDO PARA OBRA SEM ART. / RBT	PRONDA 09 de 23
--	--	---	---