

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-502	T-001	9,00	lãp Alusente + forro desacoplado com perfil	dominância sobre OFICINA, o unico tecto com isolante
S-502	T-LAV	5,40	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre sanitos, tudo dentro e de impacto
S-502	T-002	11,52	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre sanitos, tudo dentro e de impacto
S-502	T-LAV	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre sanitos, tudo dentro e de impacto
S-503	T-002	10,40	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre sanitos, tudo dentro e de impacto
S-503	T-002	2,88	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre sanitos, tudo dentro e de impacto
S-503	T-004	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre sanitos, tudo dentro e de impacto
S-504	T-002	4,32	contrapiso seco simples	sem dominância sobre, exposto ao não se justifica
S-504	T-006	1,44	contrapiso seco simples	sem dominância sobre, isolamento não se justifica
S-505	T-004	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre sanitos, tudo dentro e de impacto
S-505	T-007	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre sanitos, tudo dentro e de impacto
S-505	EXTERNO	16,56	isolamento termico exterior + camada de reap	proteção em balcão exterior, quarto terraco, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-004	forro absorvente de material apertado ou perfurado	30,24	unico ponto que derivava a reflectancia de 0,25 e para 0,08
T-002	gesso lãe + contrapiso e tapetes	21,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico para toda garfo
T-002	gesso lãe lãe	18,00	superfície de lãe lãe para forro suspenso sobre absorcao
S-502	gesso lãe + lãe mineral sobre o forro	29,92	lá sobre o forro absorve tudo de lãe no painel P&T
S-502	gesso lãe + lãe mineral sobre o forro	29,92	idem
S-503	gesso lãe + lãe mineral sobre o forro	28,80	idem
T-004	sem forro (potencia absorcao)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (potencia absorcao)	9,00	idem
T-006	sem forro (potencia absorcao)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACED	USO	QTD	VERBO	POR QUE
J05	1200x1200	L	interio	1	temperado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interio	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	mobiliado	1	temperado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	S	oficina	3	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	servico	3	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	S	servico	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	O	social	1	temperado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	L	interio	1	temperado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J07	800x800	L	interio	1	temperado 6 mm translucido	fachada, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interio	1	temperado 6 mm controle solar	sol resaca, sem ruido
J05	1800x1200	O	interio	1	temperado 6+6 com controle solar	sol resaca, sem ruido
J03	800x1000	O	interio	1	temperado 6+6 com controle solar	sol resaca, sem ruido
J04	800x800	N	interio	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com isolante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma frente de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	atingida +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o de na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (26 m2)	baixo	76 de 0,20 para +1,1 e	+ mais sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	P&T composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 26
6	Capão chapa nas paredes P&T 1	medio	P&T de 42 para 49 dB	ao onde ha reflexo e forte de ruido
7	ISO 1000 control (200 20 mm)	baixo	17 elimina de 1,075 para 0,886	justificado por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com lãe de vidro	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominância sobre area radiada

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (P&A 2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento passivo residual, expulsa o não acusticamente nada
Parede acustica (P&A 1)	entre quadros e a disposico	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruido
Parede acustica (P&A 1)	dentro da lãe social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o parede
Parede fãlãe lãe 150 mm	onde não passa nenhuma P&T 000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoante area ali
Materia isolante	solo para do terro (sobre ruido)	isso ha problema abaixo: não existe todo de impacto a transporta
Forro absorvente	sem dominância	volume pequeno e mobiliario não se garante 70 baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de servico	vãos de 800x800 e fãlãe protegida: tudo sem retorno periclitando
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja existente, visto de controle no recurso
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (2 a 4,7 metros) barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (preenchimento solo)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolante, a chapã adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do P&T de 70 mm	lá ja em 0,275 contra brida de 2,30 e processo real e o rendimento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem melhorar o desempenho particula.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativo a indicacao simples (1,00), onde em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	13
ISO 1000 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	06.19