

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	DEFINITIVO (m²)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — terraço	180,00	174,24	-5,76
Área fechada — superior	127,36	94,06	-33,44
Área fechada total	307,36	258,30	-49,44
Vazante maior (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/inscobertas	286,54	-	-
Luminária fixada na piaçuma	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (terraço + aquário)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m)	REFL	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, elevador, espaço
P01	1100 x 2800	0	1	3,08	porta privacidade, área espaço
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro unidade)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, visitação a unidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de visitação
P06	900 x 2100	0	1	1,69	porta interna de sala SOCIAL com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, unidade
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, sala transição
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/estudo, alvario (SEM USO) = office
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, banheiro
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de escritório, alvario
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão local privacidade (SEM USO dentro RSC)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do andar (barrido adicional — ver DTA/DT)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CONTINUA DE VÍDEO usual, 6 fahus de 900 mm de vid

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Insolação	Superior / inferior / total	2.000 L / 3.000 L / 5.000 L
Insolação	Consumo e subárea (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4,17 dia
Resistência	Modulador / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Vazio total / por decada	6,794 L / 1,260 L / 4 x 0,000
Plano	Relacion para novo	2.300 L — Irigação e lavagem
Engen	Coleção / ventilação / O. gôndola	0,000 (0,00) / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/CA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / (desag. 20 A
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 m³ instalável
Plano novo	Demanda (FCH/CA)	2.300 L, dimensionado pelo elemento
Plano novo	Captação e demanda	375 m³/dia (aproximado) / 90 m³/dia (usado)
Plano novo	Autonomia	8,3 dia / 1 m³ (estender a vazão sanitária)
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		9.000 BTU/h (social + office)

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
16	Continuação de laje expandidamente para os recuos — Lei 1.438/2014 (SUL) — laje de recuo lateral	A laje tem 2,40 m de recuo ao SUL e 6,40 m ao NORTE. O caso declara RSC
17	Levantamento planialtimétrico de lote — NBR 13331	A topografia entra com FACHA dedicada pelo proprietário (1 % a 2 %)
1	Cálculo oficial do FCH/CA, taxa de ocupação, gabarito — Lei 1.438/2014	Condições toda a implantação
3	Cálculo estrutural do bloco LSP + terminal, com ART — NBR 8800 / 14762	Estrutura e laje, incl. e apoio do caso facha. O pre-dimension
6	Regulamento específico de condôminos — —	Fachada, recuo, recuo e espaço vegetal
6	Requisito construtivo dos painéis LSP — fachada	A preparação atual e de recuo, não de corte
15	Declive de lote de energia, incl. e taxa — NBR 5412-2 (mg) — Atlas Brasileiro de Energia Solar (PSP) — ANEEL/Associação Energia Solar	O SPDA e a fotovoltaica são dimensionados com taxa nominal de 10% q
14	Proa de conformidade técnica da parede externa — NBR 15220-3 (bloco de 230) + NBR 15075-4 (despergante)	A parede PE tem U = 0,32 W/m².K, vale dizer melhor que U = 0,30
12	Conceito dos materiais: 100 % dos projetos são 10 — Lei 14.133 art. 23 (quanto de 3 propostas)	O mapa de cobrir existe e está pronto para ser, enquanto não voltar,

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consórcio	21,40	10,08	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Luta e o	21,40	10,08	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de Luta e o	21,40	10,08	17.000	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDENCIA DE DADOS	4. Sala de Luta e o	21,40	10,08	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
	5. Sala de Luta e o	21,40	10,08	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
	6. Sala de Luta e o	21,40	10,08	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
	7. Sala de Luta e o	21,40	10,08	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
PRECEDENCIA DE DADOS	8. Sala de Luta e o	21,40	10,08	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
	9. Sala de Luta e o	21,40	10,08	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
	10. Sala de Luta e o	21,40	10,08	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
	11. Sala de Luta e o	21,40	10,08	17.000	18.000	TC-09	ATIVO

ÁREAS TÉCNICAS LOCALADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSIÇÃO (m)	DM (m)	CONDICAO	OBSERVAÇÃO
TC-01	Coperna 3.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala técnica, carga 0,000
TC-02	Modulador de recuo 0,5 m	FT M	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	Sala arduamente, social (DSC) recuo 0
TC-03	Reconstrução de elevador	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o acesso de veículos, a norma
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT M	(1720, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 15022 tem 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 84 módulos	INT	interior a 7-GAR	300 x 1200	aparece	paredes de garagem junto ao hall, unidade, da
TC-06	Quadro superior 48 módulos	INT	interior a 7-GAR	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior, unidade
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a 7-GAR	400 x 800	aparece	8 caméras, 3 acesso ponto, 1 videoponto
TC-08	Modulador de água e energia	TCST	(1700, 800)	800 x 800	aparece	na entrada, futuro para via sem energia no
TC-09	Nicho de condôminos NORTE	FT M	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condôminos SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 2000	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1300, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da cozinha, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1300, 2400)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de piaçuma	FT M	(1700, 2600)	1000 x 2000	aparece	em pe na lateral técnica (FACH) barrido de ve
TC-14	Depósito externo de água a piaçuma	FT M	(1700, 2600)	1000 x 2000	aparece	Sala, material de limpeza, coperto a tem
TC-15	Outra entrada	FT M	(2000, 1000)	800 x 2000	aparece	na borda da sala técnica junto ao elev. (ao
TC-17	Inventar fotolâmpada 30 kW e 400 g	FT M	(1700, 1000)	800 x 400	aparece	travando na parede externa, RSC, a 1.500 mm d

NOTAS

Item marcado (PS) são requisitos técnicos de projeto, não levantamentos.
Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | 100% TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIO	09
ps R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 75 REVISO
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUS 400/500/500	SEM ART / RNT	