

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp Alusente + forro descolado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico trecho com isolame
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapis seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapis seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a modelacao de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso liso + contrapis e tapetes	23,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico aqui basta ganho
T-00E	gesso liso lustrado	21,60	superfície de hard impacta sem possibilidade sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,82	la sobre o forro absorve ruido de chove no painel PAV
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,82	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o forro	49,80	idem
T-04R	sem forro (portadora opaca)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	tudo dominico a chaga do entripado e de gesso, nao qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	banco	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	permite vista de banheiro/servico para L, na O translucido, com g blindado
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 lã e 8 folhas de 900 mm, g = 0,26	continua vidral sem montante para OFICINA, sem lã e 16 m2 de vidro entregam a maior carga termica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	permite vista de banheiro/servico para L, na O translucido, com g blindado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 lã e g = 0,26	face vidral, sul lado da banh, todos os dois de area
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico lã e g = 0,26	face vidral, sul lado da banh, todos os dois de area

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vidralaria de fachada com sistema acustico	muito baixo	em +10 dB	uma frente de 1 m evita 10 dB de parede
2	Blefe vertical nas fachadas e varais	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engula varais 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapisado seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para oia na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (26 m2)	baixo	76 de 0,20 para +1,1 e	+ 10m para do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 26
6	Capto chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO vãos com forro (20 m2)	baixo	17 eleva de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominico sobre area radiada

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecess, espalha li nao acontece nada
Parede acustica (PA-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o parede
Parede fãbrica 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem furacao comprometem area uti
Materia isolante	solo (por do terro, sobre ruído)	isso ha pavimento abaixo, nao existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominico	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de servico	vãos de 600x800 e facas protegidas: tudo sem ruído perceptível
Controle solar	facas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle so escurece
Blefe vertical	facas norte e sul	est alto (3,2 a 3,7 metros): blefe vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (entre chapeado e la)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chaga adicional rende mais
Isolamento adicional na circulacao	alem do PVB de 70 mm	Li ja em 0,270 contra lã de 2,20 e gesso mais o o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encante sem melhorar o desempenho particula).
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo (ao minimo e indicao simples (L-02), ou em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATUM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIO	13
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 75 REVISO
UNIDADE METRICA: MM	MAIUS 60/60/60	SEM ART / RNT	