

ITEM	QTD	UN
cablo 1.5 mm2 PFC	626.4	m
cablo 1.5 mm2 base	626.4	m
cablo 1.5 mm2 neutro	626.4	m
cablo 2.5 mm2 PFC	768.5	m
cablo 2.5 mm2 base	961.4	m
cablo 2.5 mm2 neutro	513.7	m
cablo 4 mm2 PFC	130.0	m
cablo 4 mm2 base	187.8	m
cablo 4 mm2 neutro	52.3	m
cablo 6 mm2 PFC	22.7	m
cablo 6 mm2 base	45.5	m
electrodo compacto CH20	1271.4	m
electrodo compacto CH25	145.5	m
disruptor 10 A 3P curva C	25	un
disruptor 10 A 3P curva C	18	un
disruptor 16 A 3P curva C	2	un
disruptor 16 A 3P curva C	3	un
disruptor 20 A 3P curva C	16	un
disruptor 25 A 3P curva C	1	un
disruptor 25 A 3P curva C	4	un
disruptor 40 A 3P curva C	2	un
CH 40 A 30 sec.	3	un
DPS classe II 25kVA, 3P+N	1	un
disruptor geral L25 A 3polos	1	un
disruptor G2 A 3polos (alarme em 0.05s)	1	un
Quadro geral III modulos -- GQC	1	un
Quadro superior 48 modulos -- QDS	1	un
terminal 3P+T 10 A (127 V)	82	un
terminal 3P+T 20 A (220 V, TUB)	26	un
relé-termostato (maxi)	39	un
ponto de luz (luzes estigmas)	58	un
cabo 4 x 2	140	un

CRC	QD	max	CN	ELSTR	h	DEL	TOW	WT	LIZ
TUE-0	Q0	8	3.4	DNIS	11	45.4 AP	1	0	0
TUE-2	Q0	4	25.5	DNIS	20.5	25.4 AP	1	0	0
TUE-3	Q0	4	2.7	DNIS	10.5	25.4 AP	1	0	0
TUE-5	Q0	4	39.0	DNIS	10.5	25.4 AP	1	0	0
TUE-9	Q0	4	10.4	DNIS	10.5	25.4 AP	1	0	0
TUE-4	Q0	4	20.7	DNIS	10.2	25.4 AP	1	0	0
TUE-13	Q0	2.5	36.8	DNIS	20.5	25.4 AP	1	0	0
TUE-15-00	Q0	4	79.8	DNIS	10.5	25.4 AP	1	0	0
TUE-18	Q0	2.5	48.8	DNIS	10.2	16.4 AP	1	0	0
TUE-7-00	Q0	4	30.6	DNIS	21.5	25.4 AP	10	0	0
TUE-5	Q0	4	70.5	DNIS	12.8	16.4 AP	1	0	0
TUE-10	Q0	2.5	60.0	DNIS	10.5	25.4 AP	5	0	0
TUE-14-00	Q0	2.5	36.3	DNIS	10.5	25.4 AP	1	0	0
TUE-17-00	Q0	2.5	62.0	DNIS	20.4	25.4 AP	3	0	0
TUE-12	Q0	2.5	61.2	DNIS	22.4	16.4 AP	1	0	0
TUE-14	Q0	2.5	52.8	DNIS	17.8	16.4 AP	1	0	0
TUE-5	Q0	2.5	33.8	DNIS	5.8	16.4 AP	1	0	0
TUE-7	Q0	2.5	41.3	DNIS	13.8	16.4 AP	1	0	0
TUE-9	Q0	2.5	29.9	DNIS	8.0	16.4 AP	1	0	0
TUE-9	Q0	2.5	34.7	DNIS	11.6	16.4 AP	1	0	0
TUE-8-00	Q0	1.5	40.8	DNIS	13.5	12.4 AP	0	4	8
TUE-11	Q0	2.5	30.4	DNIS	16.4	16.4 AP	1	0	0
TUE-18	Q0	2.5	70.3	DNIS	25.4	25.4 AP	1	0	0
TUE-17-00	Q0	1.5	42.2	DNIS	14.1	12.4 AP	0	3	6
TUE-15-00	Q0	1.5	52.2	DNIS	8.4	12.4 AP	0	0	6
TUE-23	Q0	2.5	26.5	DNIS	30.4	12.4 AP	1	0	0
TUE-24	Q0	2.5	17.7	DNIS	8.2	12.4 AP	1	0	0
TUE-17	Q0	2.5	105.2	DNIS	30.4	12.4 AP	1	0	0
TUE-15-00	Q0	1.5	17.3	DNIS	12.0	12.4 AP	0	3	5
TUE-9-00	Q0	1.5	46.9	DNIS	13.9	12.4 AP	0	0	5
TUE-5-00	Q0	1.5	46.1	DNIS	14.7	12.4 AP	0	3	5
TUE-15-00	Q0	2.5	36.3	DNIS	12.2	12.4 AP	0	0	0
TUE-15-00	Q0	2.5	33.8	DNIS	12.2	25.4 AP	0	0	0
TUE-17-00	Q0	2.5	36.2	DNIS	12.1	25.4 AP	0	0	0
TUE-15-00	Q0	2.5	32.9	DNIS	10.6	25.4 AP	5	0	0
TUE-17-00	Q0	1.5	62.2	DNIS	27.4	12.4 AP	0	2	4
TUE-15-00	Q0	2.5	36.1	DNIS	12.7	12.4 AP	0	0	0
TUE-15-00	Q0	2.5	28.7	DNIS	7.8	25.4 AP	1	0	0
TUE-15	Q0	2.5	54.8	DNIS	18.2	12.4 AP	1	0	0
TUE-18	Q0	2.5	27.8	DNIS	9.2	12.4 AP	1	0	0
TUE-20	Q0	2.5	36.5	DNIS	12.2	25.4 AP	1	0	0
TUE-18	Q0	2.5	61.8	DNIS	17.8	25.4 AP	1	0	0
TUE-REV	Q0	1.5	47.7	DNIS	13.9	12.4 AP	0	2	2
TUE-18-00	Q0	2.5	32.8	DNIS	10.9	25.4 AP	4	0	0
TUE-17-00	Q0	1.5	60.4	DNIS	20.1	12.4 AP	0	0	0
TUE-17-00	Q0	1.5	11.6	DNIS	8.9	25.4 AP	2	2	3
TUE-17-00	Q0	1.5	28.1	DNIS	8.9	25.4 AP	0	0	2
TUE-14-00	Q0	2.5	39.3	DNIS	8.1	25.4 AP	3	0	0
TUE-									

The diagram illustrates a 3D NAND memory array architecture. It features a grid of 16 memory cells, represented by blue squares, arranged in 4 rows and 4 columns. Each cell is connected to a word line (WL) and a bit line (BL). The word lines are labeled WL0, WL1, WL2, and WL3. The bit lines are labeled BL0, BL1, BL2, and BL3. The diagram shows the physical layout and electrical connections of the memory array.

cobertura de superior (PVR, sem sombra) -> descida pela face norte em eletroduto PVC DN25 aparente pintado
-> TC-17 a 1.500 mm do piso: 10,9 m de percurso x 2 condutores = PE
estruturas: trilho de alumínio sobre a telha, presilhas intermediárias e de extremidade, 4 fixações por módulo; carga 962 kg em 90,4 m²
aterramento dos trilhos na malha do SPOA (PFI-41)

Complementos por percurso: Manilha no quadro ao centro do ambiente x 1,2 (limite inferior declarado, como em nucleos/installacoes) mais descida e subida.

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada po-R32 (prevalent) UNIDADE MESTRE - 60h	ESCALA s/ escala FORMATO A2 NALHA 000/000/200	ENVIASSO ESTUDIO PRELIMINAR RBD HAU UBERABA PARA SOBBA SEM ART 1 / RBT	FRANCOIA 61 de 75 REV 10/11
---	--	--	---