

1 AGUA (azul, a 400 mm) E ESGOTO (marrom, sob o piso) — TERREO
ESCALA 1:75

PANEL	PAREDE	RAV	COMP-mn	DIÁMETRO POR MONITENTE	NOTA
TP02-1	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
TP02-2	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
TP02-3	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
TP02-2	TP02	T	600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	2
TP08	TP08	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	6
TP12-1	TP12	T	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	5
TP12-2	TP12	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
TP13	TP13	T	4050	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	6
TP20	TP20	T	3000	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	6
TP23	TP23	T	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	5
TP24	TP24	T	600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	2
TP25	TP25	T	3000	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	6
TP27	TP27	T	7500	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	13
SP05-1	SP05	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	5
SP05-2	SP05	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
SP05-3	SP05	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
SP05	SP05	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
SP05-1	SP05	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
SP05-2	SP05	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	5
SP07-1	SP07	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	5
SP07-2	SP07	S	3000	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	6
SP08-1	SP08	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
SP08-2	SP08	S	1800	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	4
SP10-1	SP10	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
SP10-2	SP10	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
SP10-3	SP10	S	600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	2

2 AGUA (azul, a 400 mm) E ESGOTO (marrom, sob o piso) — SUPERIOR
ESCALA 1:75

CD	USO	TIPO
RG-GERAL	saída de reservatório (barilete)	registro de gaveta - válvula de retenção Ø20
RG-COL-S	canais do superior	registro de gaveta Ø202
RG-COL-T	canais do térreo	registro de gaveta Ø202
RG-T-COR	entrada do canal de T-COR	registro de gaveta Ø202
RG-T-REV	entrada do canal de T-REV	registro de gaveta Ø202
RG-S-S02	entrada do canal de S-S02	registro de gaveta Ø202
RG-S-S03	entrada do canal de S-S03	registro de gaveta Ø202
RG-S-S05	entrada do canal de S-S05	registro de gaveta Ø202
RG-S-S06	entrada do canal de S-S06	registro de gaveta Ø202
RG-T-LAV	entrada do canal de T-LAV	registro de gaveta Ø202
RG-T-CORP	entrada do canal de T-CORP	registro de gaveta Ø202
RG-T-COZ	entrada do canal de T-COZ	registro de gaveta Ø202
RG-T-GOU	entrada do canal de T-GOU	registro de gaveta Ø202
RG-T-CORP	entrada do canal de T-CORP	registro de gaveta Ø202
RP-LC-01	box LC-01	registro de pressão Ø202
RP-LC-06	box LC-06	registro de pressão Ø202
RP-LC-09	box LC-09	registro de pressão Ø202
RP-LC-12	box LC-12	registro de pressão Ø202
RP-DX-01	BoxTA_externa DX-01	registro de pressão Ø202

O QUE CADA PAREDE ESCONDE (64 paredes; as 44 mais carregadas)

PAREDE	DE ATE (mm)	RUB-M	ÁGUA-M	VENT	PTS	COTAS
WP-10	7600.10000.10000.10000	em	217.0	26.1	13	190 40001400
WP-12	10000.10000.10000.10000	em	218.2	14.2	4	16 40001400
WP-06	9400.9400.9400.10000	em	240.3	6.0	7	75 1450
WP-05	2400.10000.7600.10000	em	621.7	34.9	10	22 40001400
WP-23	9600.10000.10000.10000	em	26.7	14.1	11	47 40001400
WP-18	2400.10000.10000.10000	em	206.9	6.0	10	14 1450
WP-03	7600.10000.7600.10000	em	94.3	9.6	9	50 40001400
WP-07	9400.10000.9400.10000	em	11.4	9.6	20	36 40001400
WP-17	9400.9400.10000.9400	em	110.6	6.0	9	83 1450
WP-09	10000.10000.10000.10000	em	96.4	7.2	0	49 40001400
WP-27	2400.2400.9600.2400	em	19.8	12.2	7	6 40001400
WP-08	10000.9600.10000.10000	em	149.6	6.0	4	77 1450
WP-10	10000.10000.10000.10000	em	134.9	6.0	3	73 1450
WP-11	10000.10000.10000.10000	em	127.9	6.0	3	70 1450
WP-07	2400.10000.7600.10000	em	29.2	9.6	8	10 40001400
WP-02	2400.10000.9400.10000	em	110.0	6.0	8	16 1450
WP-02	7600.10000.7600.10000	em	34.2	7.2	4	14 40001400
WP-02	2400.10000.2400.10000	em	62.9	3.3	10	20 40001400
WP-04	9400.10000.9400.10000	em	85.0	6.0	3	29 1450
WP-26	9600.2400.9600.2400	em	15.6	6.0	2	6 40001400
WP-04	10000.10000.10000.10000	em	30.2	4.0	9	14 40001400
WP-01	2400.10000.2400.10000	em	12.0	4.8	6	6 40001400
WP-13	10000.10000.10000.10000	em	29.9	3.0	9	10 40001400
WP-13	10000.10000.10000.10000	em	25.5	2.6	1	16 40001400
WP-17	2400.10000.4000.10000	em	10.8	3.6	0	6 40001400
WP-07	10000.10000.10000.27000	em	46.0	6.0	0	15 1450
WP-06	2400.10000.2400.10000	em	24.9	6.0	0	16 1450
WP-25	9600.10000.9600.10000	em	15.1	2.4	4	7 40001400
WP-09	2400.10000.4000.10000	em	36.0	6.0	0	19 1450
WP-22	2400.10000.9400.10000	em	30.1	6.0	1	26 1450
WP-23	10000.10000.10000.20000	em	23.0	6.0	3	6 1450
WP-09	10000.10000.10000.10000	em	18.0	6.0	0	6 1450
WP-06	10000.10000.10000.10000	em	7.2	3.0	2	7 40001400
WP-05	10000.10000.10000.10000	em	14.3	6.0	4	6 1450
WP-26	9600.2000.10000.20000	em	6.8	0.7	6	7 40001400
WP-06	10000.20000.10000.22000	em	13.7	6.0	2	10 1450
WP-01	2400.7000.2400.10000	em	13.7	6.0	9	9 1450
WP-05	9400.7000.9400.9000	em	13.4	6.0	6	6 1450
WP-10	10000.7000.10000.9000	em	13.4	6.0	1	6 1450
WP-18	10000.7000.10000.7000	em	13.1	6.0	1	5 1450
WP-24	10000.10000.10000.10000	em	6.9	6.6	0	10 40001400
WP-16	2400.7000.9400.7000	em	13.0	6.0	0	2 1450
WP-03	4000.10000.4000.10000	em	11.4	6.0	2	6 1450
WP-12	7600.20000.10000.10000	em	13.1	6.0	7	7 1450

FIXADORES DE ÁGUA E ESGOTO (H)

ITEM	QTD	UN
base de proteção no furo de 32 mm (proteção atomizada)	300	un
clip de PEX no reservatório (a cada 600 mm)	270	un
clip de PEX no radiador (a cada 600 mm)	20	un
base de fixação entre reservatório e radiador da horizontalizante	21	un
suporte de amortecimento do registro a 160 mm do radiador (a cada 1,5 m)	52	un
atenuadores tubulares de registro no reservatório (a cada 1,5 m)	24	un

CONFERÊNCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	OK
base placa de água dimensionada para parede	21 peças	OK
pressão com o parafuso real	realizado em peças atornilhadas (quantidade de TC 1-6)	OK
registro vertical em reservatório	25 registros sub-junto ao a parede da vertical	OK
base horizontalizante sobre a base	32 mm entre o radiador e a base	OK
base elétrica e hidráulica elaboradas	2000 mm entre o radiador e o radiador (em diâmetro)	OK
pressão LC-01	válvula x 1/2" 1000 mm Ø 10 MPa, diâmetro 40 MPa (em)	OK
pressão LC-01	Ø 10 MPa (pressão 100 MPa)	OK
pressão LC-02	pressão x 1/2" 1000 mm Ø 10 MPa, diâmetro 40 MPa	OK
pressão LC-02	Ø 10 MPa (pressão 100 MPa)	OK

NOTAS

* PEX Ø202 da coluna AF-01 de cada placa, CENTRO da parede a 400 mm por furo de 32 mm (que a fabricação passa a ser em 26 placas), sobre no parafuso de a placa 121,5 m em 10 parafusos, 300 montantes atomizados.

* Espiga NUNCA em montante (Ø202) e mais a base maior que meia alma: Ø2,2 m sob o piso — envelopado no radiador, entre as vigas de entrelaçado — sob a parede da vertical (Ø2,2).

* Mapa de colunas: 54 parafusos entre o radiador e a base, 54 parafusos de placa e furo de montante furo Ø20 450 (água) e 1.400-1.500 mm (pressão); as verificações ficam entre as placas.

* Fixadores (21) base no furo, clip de PEX a cada 600 mm, base de fixação entre montante em cada placa, registro amortecido a 160 mm do radiador a cada 1,5 m e em amortecedores tubulares a cada 1,5 m no reservatório.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (100% TATIANA-PI)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ÁGUA E ESGOTO: PERCURSO OCULTO POR PAREDE, FUROS E FIXADORES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consultoria	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIO	74
Rev. R22 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILIMETROS (1000MM)	SEM ART / RNT	6/75 REVISO