

LINHAS FRIGORIGENAS — TRECHOS (m)

LEIWA	AMB	NOVO	ESAP	SORE	FACHADA	PARDE	TOTAL	PR.28	MIGUL	DIENNO
UF-S-W8	S-W8S	TC-08	TUC-6	4.9	2.8	20.4	14.1	120	DN25	
UF-F-W8	F-W8V	TC-08	TUC-6	1.6	2.7	3.9	8.2	6.6	14.1	120
UF-S-02	S-02Z	TC-10	TUC-7	4.9	0.7	3.1	8.7	6.6	14.1	120
UF-S-08	S-08S	TC-10	TUC-8	4.9	0.7	7.9	33.5	11.4	14.1	120
UF-T-00C	T-00C	TC-10	TUC-5	2.0	10.1	0.3	12.4	12.0	38.1	168
UF-S-L0U	S-L0U	TC-08	TUC-23	4.9	2.3	0.4	7.6	7.0	14.1	120
UF-S-W4OFFICE	S-W4S	TC-08	TUC-6	4.9	2.8	28.4	7.0	14.1	120	DN25

PONTOS CRITICOS DE EXECUCAO

DENDE	O QUE	RISCO	COMENTOS
rodar	68,2 m de eixo entubado	Rua travessa depois das contornagens	trabalho de água e concreto antes de concretar, não com
21 paradas com água	PRX a 400 mm por furo de 32 mm montados	furo entalhe entalhagem e montagem, plastificação de p	furo no codo de fibrocimento, furo, e placa parafusada nos dois furos 2
rodar as paradas	entubado a 1.400 mm por 3000 montados	paradas de placa no entubado	paradas das placas fora da marca 1.400 x 1.000, mapa de alocar 10
13 cargas especiais	retirado de CSE na faixa de altura PR1-60	nível permanente em placa	reforço integrados antes de fechar
14 paradas com fio X	hold down e chumbador (PR-67)	Rua sul da hold down sem chumbador	tempo e tempo antes do fechamento
áreas molhadas e cobertas	impermeabilização	eficiência na LDF	varias águas de 12 h
chafal do cone	pneumático de cimento, água e ventos	equipamento imobilizado depois	aliquota por pavimento (DANFT)

MAPA DE TESTES E INSPECOES (H: normas citadas sao referencia, nao laudo)

[illegible]

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
Solo sistema de modo de teste	29 metros em 8 segundos	OK
Solo teste tem critério e regulas	Indefinido	OK
o que fica escondido trata antes de esconder	registro de radar na Sisa L PEX com o parâmetro aberto	OK
central GLP target de vacas	1,80 m do vaso mais próximo (pressão 1,50 m)	OK
rede de gas	35,8 m de cabre CHES para 15,4 kW	OK
os novos 5 MAS	25 L/s (105 x30) – elevador do banho + freio de porta	OK

7. Linhas fibrígenas do nicho ao evaporador: sobem no nicho, correm pela fachada na cota do evaporador (2200 mm) e entram na parede do ambiente; 71,2 m no total contra 57,6 m declarados na PR-26 (o declarado não contava a fachada); 35 abraçadeiras; isolamento elastomérico 9 mm.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SUB TARTANA-01			
PRÉDIO DE ARQUITETÔNICO			
CLIMATIZACAO EM ISOMETRICO, MAPA DE TESTES E PONTOS CRITICOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Lista Consolidada pro-012 (previstos)	indicaça	ESTUDIO PRELIMINAR RD NAO LIDEACAO PARA OSEA	75
UNIDADE MEDIDA: mm	FORMATO A1	SEM ARQ / RBT	08/05/REV 002
	MAIUSA-000000030		