

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + ferro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-004	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	lona absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda absorcao de 0,25 a para 0,06
T-00C	gesso liso + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou tinta grafica
T-00E	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o ferro	25,02	la sobre o ferro absorve ruído de choque no painel PAV
S-003	gesso liso + la mineral sobre o ferro	25,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o ferro	28,00	idem
T-04R	sem fono (portatela opaca)	26,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (portatela opaca)	9,00	idem
T-00P	sem fono (portatela opaca)	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x080	N	interno	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J05	1000x1200	L	externo	1	temperado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	L	mobiliario	2	temperado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J06	1000x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	O	servico	1	temperado 6+6 com controle solar	sul resiste, sem ruído
P001	3000x2400	N	circulacao	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x0900	N	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C015	1700x2900	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	custos vitrais sem monitorar a exigencia e/ou sem do aluado de 2.000 sem apoio intermediario
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	temperado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	temperado 6+6 com controle solar	sul resiste, sem ruído
J04	800x080	S	interno	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	1000x0900	O	externo	1	temperado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J00	1000x1200	O	interno	1	temperado 6+6 com controle solar	sul resiste, sem ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vitrificacao de fachada com isolante acustico	medio-baixo	até +10 dB	uma fachada de 1 % reduz 10-20 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e vedada	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,1xT a 90-95 para 70 dB	resposta para o dia na NBR 15075-3
4	Fundo absorvente no gesso (20 m2)	baixo	75 a 9,20 para +1,1 a 1	+1 mais visto do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitrais	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (PVB 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,806	justificável por patologia, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sob os baldos	medio	1,1xT a de 70 para 57 dB	ao onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento pressupoe ressonancia, equaliza o não acusticamente nada
Parede acustica (PA-1)	entre lavandaria e deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se: parede ali controla o pedido
Parede fônica (PA-100 mm)	onde não passa nenhuma TV/VIDEO	50 mm a mais de espessura sem funcionalidade nem util
Módulo recuberto	solo para do ferro (sobre ruído)	isso ha problema abaixo: não resolve ruído de impacto e transporte
Fundo absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario não ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de servico	vãos de 600x600 e fones protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja contem mais, visto de controle na escurencia
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (preenchimento total)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional resolve mais
Isolamento adicional na subestrutura	alem do PVB de 70 mm	1,1 ja em 0,275 contra bruto de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho particula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00): usar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unidade Consolidada psu-R12 (previsto) UNIDADE METRICA: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/000000	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR R13 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 13 06-48 REV 003
---	--	--	---