



- circulação livre mínima de 1.000 mm (desejada 1.100)

- 6 tornadas de bancada a 2.150 mm



- colita com vazão mínima de 20 brocas por hora do volume

- Bancada integrada a cozinha pelo vão livre



- reforço embutido para barra de apoio da NBR 9051

- porta de correr de 500 mm larga e círculo de gir



- revestimento cerâmico ate o teto na área molhada.



- 6 tomadas de bancada; circuito comum 20 A e reserva 32 A (4)

• iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 lx

- área central livre de 1.200 x 1.600 mm



- base antivibratoria sob as maquinas; ruído estrutural

- grunada na parede de depósitos, longe da oficina

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARACUÍ - AM 1010 TAPAJARA (R)			
PROJETO ARQUITETÔNICO ELEVACOES INTERNAS			
BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada geo-052 (previsto) PROJEÇÃO METRICA: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MALHA: 6000/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR 053 MÃO OBRADO PARA OBRA 05/04/2021 10H11	FRANCOISA 15 06.42 REV. 05/21