



COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	RUA	AFAST (MM)	CANTIDERO
PA-01	7,30'	(se anexo) (desapareceu)	8 x 12 m	1	serviço de no local e fornecimento de água	avenida, na esquerda	3000	4800
PA-02	7,30'	Substituição (Chuva Offshore)	8 x 9 m	1	serviço de manutenção e não no próprio barco	no depressão, concretamente terra	3000	4800
PA-03	7,30'	Yacht com equipamento e equipamento	8,8 x 12 m	9	missão de rede na base sul de 1.000 tons, sem câmbio de cor	em vaso	3000	1300
PA-04	7,30'	Primeira fase (Exemplo de navegação)	10 x 15 m	3	verificação e controle pontual no jato de nave	baixada, próxima ao porto	1500	5400
PA-05	7,30'	Yacht com Pontão e Água	9,8 x 12 m	6	jato de energia bruta, vaso do casco	em vaso	300	1800
PA-06	7,40'	Yacht anexo com vaso elevado	9,8 x 12 m	6	abrir, manobrar e operar dentro no volume, a dois pés	em vaso	300	3000
PA-07	7,30'	Serviço de rede e rede	—	3	acompanhar permanentemente a rede, onde não chega chova	em vaso	0	1800
PA-08	7,40'	Piso de rede e rede	—	0	permanência e abito até ao encontro do deck, no lago	—	0	5400

ITEM	VALOR	RAZÃO
Sistema	gotejamento em linha autocompletante, 2 L/h por gotulador	autocompletante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Serreses	3 x 240 L/h	serreses permitem regar vazões e ad em tempos diferentes
Tempo x frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada cria não fuma, rega diária cria não fuma
Demanda média	65,6 Litros	antes era estimativa de 100 Litros, agora a correspondência dos sistemas
Efície	rede polietileno, com registro e fita de 120 mm em cabedal	gravidade funciona bem, fita evita enlaxar gotulador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: consumo menor, não molha fechada e não lava	aspersão precisa manter pressão para aspersão e molhar a fechada
Área de projeto	127,16 m ²	0,50 Lind por dia

ITEM	VALOR
Superfície declaratória do solo	37 (dezena) hectares 800,00 m ² de 800 m ²
Área impenetrável	328,45 m ² (nº 3,7 ha de área)
Lei 1.293/2007 (Pro-Água)	área acima de 500 m ² – não obriga (liga de 270,00 m ²)
C do terreno natural / construído	0,20 (1/500)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21,95 Lit (2,74))
Velocidade de estaciona	8,38 m/s + velocidade de 13,96 Lit durante 12 min
Ofício de descarga	On 59 mm, calibrado na rede de pro-ocupação, enviada em 35 min
Por que não há mais visto	RELAUT ADO por decisão do proprietário em 152

NOTAS

- Passagem aqui e a última camada do projeto termico: a anvore sombreia ANTES de o sol chegar na parede, e transpira em vez de reinarado.
- Cri faixa de 1.800 mm não cabe anvore: a copa invade o vizinho e a naz encontra o radiar. Ali a sombra vem de trelica e sebo.
- Irrigação: conjunto em linha autocompensante, 2 L/h por gotijador, 3 setores, 68.6 L/ha em media.
- Fonte: rede publica, com registro e filtro de 130 mesh no cabedal