

Fase	Casos	Intervalo de Confiança (95%)
Fase A	23.500	23.000 - 24.000
Fase B	23.400	22.900 - 23.900
Fase C	28.400	27.900 - 28.900

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO	
ESCOPO	SITUACAO DO MODELO
Matriz e anexos	Atas, Memórias, Cotas, Termos, registros e checklists nos modelos como GEOMETRIA e não como CONTEÚDO
equipamento de climatização	As três máquinas estão dimensionadas e listadas, e o sistema está à espera de instalação, mas o split
placa	PLACOTA não especificada por ambiente dentro a Estação 4 e material e o mais de duas não estavam em lista
revestimento interno de piso e parede	ACABAMENTOS estão por serem a compra não há especificação
revestimento a armário	A MODALIDADE existe no modelo para conferir cotização e finalizar, não para cancelar
uso de obra de instalações e acabamento	As 6 atividades de estrutura estão anexas
equipamento de piscina	Banho, Muro e tratamento
preços consultoriais, ART e taxa	Ata e o projeto de fundação que a península 3 exige
impostos e câmbio	Não há cotização de ICI nesse modelo

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO	TIPO DE PREÇO
lucidez e nitidez	valor, tamanho, cor, textura, registro e conteúdo estão no modelo como GEOMETRIA e não como compra	
equipamento de climatização	as suas exigências estão dimensionadas e fixadas, o incremento está à linha hegemonia, não o q/nto	
perdas	POSSUIVA esta especificação por ambiente desde o Etapa 4, o material e o mão de obra não entraram em linha	
recobrimento interno de piso e parede	ACABAMENTOS define por ambiente, a compra não foi quantificada	
revestimento e acabamento	e realmente existe no modelo para conferir visualidade e tomada, não para comprar	
uso de obra de instalações e acabamentos	o o montagem de natureza está pronta	
equipamento de piscina	sanitário, fim e tratamento	
projeto complementar, ATT e laudo	está o projeto de fundação que a pendência 3 espera	
BDI, administração e câmbio	não foi compramos de BDI nesse modelo	

ITEM	VALOR
Esquadria	48kg/m² (20x27 V) (preço unit. m²/m²)
Concepção e execução	Análises e projeto – NDEE (C. 87) e licenças individuais
Carga instalada	70.800 VA
Demanda prevista	36.400 VA
Corrente de projeto	95,5 A
Disjuntor geral	100 A
Reserva de entrada	30 mm²
Neutro	35 mm²
Condutor de proteção	35 mm² (7 adutores (6 da NBB 6415, um neutro da fase)
Carga em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e bombas

FAMILIA	% CUSTO	FOUN.	MANAUS	NOMES
velhoes	13,8	5	1	Do Norte Comercio, Kriaf / Pisco, Bradi / Eterni, Isner / Sapo-Gedex, O
estrela	15,5	5	3	Metalurgia Aluminox, Equipafar Adynamos, Semelhães e Viduolux Logis.
aquecimento	16,4	5	3	Do Norte Comercio, Ligo do Rio, O K Representacao de Material de Construção, P
lombado	16,8	5	4	Do Norte Comercio, Ligo do Rio Comercio de Material de Construção, Bacoit Made
estruçoes	18,2	5	1	Tecnotexte, Bateria do Brasil, Multipar, Devide Kran, Alga Steel / Alga st
hidroabaco	4,8	5	1	Do Norte Comercio, Jato, Anacori / Wank, Paysson / Colibriam / S, Schneider
servicos	5,4	5	1	Tecnotexte, Bateria do Brasil, matulux, MP3 Steel, Alga Steel
colomketa	9,2	5	0	Kingpin Group, Imperial Teflex, Thermocell, Ginea, Colomketa
lido	2,7	5	3	Metalurgia Aluminox, Aludral / Hypla, Fabricacoes do Brasil novel, Semelh
supla	9,3	5	2	Ciser, Surmac / Starke, Do Norte Comercio, Oberramos, Fabricacoes Koval de I

ITEM	VALOR
Utilização dos sistemas modelados	R\$ 554.400,00
For. C-2 de área fechada	R\$ 1864.43102
Entregabilidade para obra técnica	R\$ 2009.39000 (garantia de material 60%)
Índice geral fêmea popular / médio / alto	R\$ 3042.241 / 0454.031 / 0205.340 (por 142 Colônias, 2020-50)
CUR Antecipada 90% N	R\$ 2460.0000 (2000%)
Provas	3,4 % abastecimento do populoso ... e bem de ficar abastecido, porque o material deve e menor
Mais de 120 pessoas (3) de trabalho do Sistema Anacleto e total a R\$ 905.261,34	
Mais de 120 pessoas	

A pendência 7 fecha com a decisão do proprietário: infiltração, 327 p. para os eletrodinâmicos convênies, 220 V para ar e chuveiro.

Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: rum 220/127 a carga de 127 lfa entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa a porta o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase.

Preços: seguir (p4): a pesquisa devolveu fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

--	--	--

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos #32 (novos) UNIDADE: MISTRE - 040	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA: 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R53 NAO LIBERCAO PARA OBRA SEM ART / NOT	PRONCHIA 40 ON 40 REV R53
---	--	--	--