

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (M3)	BREVEDO (M3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada - terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada - superior	137.36	54.50	+1.64
Area formada total	297.36	228.75	+1.64
Volumen master (obras)	10.00	10.00	0.00
Area externas coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves/Espigas de plancha	11.52	11.52	0.00
Planchas cobetas (terreno + edificio)	286.68	-	-
Tasa de encoque (grupos cobetas)	33.24 %	max 50 %	OK
Coeff. de agrietamiento	0.972	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m2)	PMT	QTD	AREA TOT (M2)	TIPO
P003	5600 x 2000	0	1	12,96	estada de correio, sacristia ligada
P00	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alta capota
P02	900 x 2100	0	8	15,12	porta interna (dependa unificada)
P04	900 x 2100	0	7	12,23	porta de service, acessando a unidade
P05	900 x 2100	0	1	1,08	porta DE COOPER – sem area de manobras
X01	1200 x 1200	1100	7	10,08	janelas de dormitório, alumino
X02	600 x 600	1500	1	0,36	janelas de banheiro, alta transluccia
X03	900 x 1000	900	8	0,00	janelas de refrigeracao, alumino
X04	900 x 900	1500	4	2,88	janelas alta de banheiro, basculante
X05	1000 x 1200	1200	8	12,96	janelas amplas de dormitório, alumino
PV01	3000 x 2400	0	1	6,84	vao social pavimento
PV02	2400 x 2400	0	3	17,28	porta basculante de motor (dependa adicional – ver D005)
C001	7000 x 2600	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO neutro, 8 folhas de 900 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Refriger. (cistema) / T&M	2.000 / 7.000 L x 1.000 L
Refrigeracao	Consumo e autonomia (litros - 200 Litros)	1.200 Litros (x 1,57 dias)
Refrigeracao	Motorização / CM&T	0.80 cv (x 2,40 kWh) (10.000 mca)
Plural	Vozes / M&T / por decibéis	8.2794 (x) 1.2890 (x) 10 + (2000)
Plural	Referencia para ruído	2.000, — Impulsão e longam
Exposto	Câmbio / Ventilador / Cx. gr&f&f	20000 / (CM&T) 30 L
Agua quente	Sistema utilizado (F&C&M&T)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10.000)
Agua quente	Cilindro por chuveiro	25 L x 4,0 (M&T) (diagrama 20 A)
Agua quente	Demanda (6-7 C)	133 kW — em 27,2 kW instalado
Plural ruído	Decibéis (F&C&M&T)	2.000, — dimensionado para demanda
Plural ruído	Cilindro e demanda	273 cilindros disponíveis / 181 cilindros usados
Plural ruído	Autonomia	0,3 dias (para atender a vozes variáveis)
Climatizacao	Mantenimento de ar	1 L ventiladores de teto / 8 pontos de exaustão
Climatizacao	Carga instalada (em quilowatts prop&f&f)	100.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (pequeno + eficiente)

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Controle atual do SCSO (CSAF, taxa de emissões, galvânicos) — Lei 1.038/04	Condição total e simplificada
2	Investimento de água e consumo industrial de vapor — NBR 6132	Funções
3	Calor de combustão de metais LSP — instalado, com 207 — NBR 9003 / 14762	Estimativa de balanceiro, início à apuração da classe 4ª grau. O grau dimensionado
4	Verificação ambiental do meio-plano — Código Ambiental de Manaus	Conteúdo
5	Exigência municipal de instalação plana no lote — a conformar	Se houver, melhor apoio do risco
6	Regulamento específico de contêineres —	Fachada, muros, recursos e espaços externos
7	Plano de entrada de energia elétrica — NT ANEAS Energia	Condição de disponibilidade de 3 fases no canal
8	Nenhuma instalação dos painéis LSP — fabricados	A programação atual e do estudo, não de corte
10	Diâmetro de água fria de canal de chuveiros — NBR 9026	Instalação a partir da PRD ou para CHED no canal, verificação de 10
12	Condição dos materiais: 10% dos preços são (9) — Lei 14.132/07, 23 (aproximado de 3 propostos)	O prazo de coleta existe e está pronto para ser, enquanto não voltar

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MÉCIO	FASE	
2016	SALA MASTER	23,80	33,84	17.800	16.000	TC-09	ATIVO	
1	Verificação dos dados cadastrais, prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência gerada.	—	—	—	—	—	—	
2	Chamar a Lista e o nome do produto, se a R32 e marca-se o item como (R).	20,34	4,96	15.200	15.000	TC-10	ATIVO	
3	Chamar ambas as partes para a norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.	20,34	4,96	15.200	15.000	TC-10	ATIVO	
4	Apresentar para o cliente o registro em cartão, largura, altura, espessura, material e revest.	20,30	5,78	20.700	30.000	TC-09	ATIVO	
5	SALA	MINI DOWNS/TV	1,20	1,40	9.000	9.000	TC-09	ATIVO
6	SUÍTE	SUÍTE MASTER	22,80	22,24	5.000	5.000	TC-09	ATIVO
7	LOBO	OFICINA	9,00	2,16	7.000	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONT-11 SOC / T-GOL - relevo 300 mm, altura 160 mm	—	—	—	—	—	AT	

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	UNID	POSICAO [mm]	QM [mm]	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3.00x1 L	EN7	(17000, 8000)	1000 x 1000	enterrado	enterrado sob a base tecnica, sempre 800x800
TC-02	Montante de reatante 0,5 cv	PT.n	(17000, 8000)	1000 x 800	aparente	bases antirretornas, sucoas DN25, reatante D
TC-03	Reparatento plural 1.00x1 L	EN7	(13000, 27000)	1800 x 1500	enterrado	enterrado no jardim nortio, junto ao decalado
TC-04	Central (2,0 P + M-40)	PT.n	(17000, 24000)	1500 x 1000	aparente	NAP (2,00) em 1,5 m de qualquer via e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 36 modulos	EN7	Interno a T-GAR	300 x 800	aparente	pendido da grondeira para se hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	EN7	Interno a S-HAL	300 x 800	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Painel de dados e CFTV	EN7	Interno a T-GAR	400 x 800	aparente	8 corneteis, 3 access points, 1 videoponto
TC-08	Medidores de agua e energia	TEST	(17000, 600)	600 x 800	aparente	na entrada, altura pto de via sem nortio
TC-09	Nicho de condensadores NOTRE (3 posicoes)	PT.n	(17000, 12300)	600 x 600	aparente	3 posicoes
TC-10	Nicho de condensadores SJA (5 posicoes)	REC-S	(2000, 4600)	400 x 3000	aparente	3 posicoes
TC-11	Caixa de gndio 30 L	REC-S	(1300, 14000)	600 x 800	casante	x-juncao de comilha, improprieidade
TC-12	Caixa de expansao R05 + R00	REC-S	(1300, 14600)	600 x 800	casante	antes da ligacao e rede publica
TC-13	Caixa de expansao de pressao	PT.n	(17000, 26400)	1500 x 2000	aparente	em pte na lateral tecnica (NAP), tamanho de via
TC-14	Deposito externo de agua e pressao	PT.n	(17000, 26400)	1500 x 2000	aparente	solado, materiais de importa, caudexes e teli
TC-16	Ducha externa	PT.n	(10800, 33000)	800 x 1000	aparente	na borda da base tecnica junto ao decalado

NOTAS

- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou ARF

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada po-R32 (previsão) UNIDADE MESTRE - RM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 4000/00/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R06 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ASS. / R07	FINALIZA 09 IN 25 DEZ DE 2014
---	---	---	--