

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda o recondicion de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	23,20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso fixo lã mineral	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,82	la sobre o forro absorve ruído de chuveiro panela FPH
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,82	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (portaculis expostos)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portaculis expostos)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portaculis expostos)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1800x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x600	L	profund	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	exterior	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x600	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C005	7500x3000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	vidros isolam sem manterem a temperatura vem de altura de 2,000 sem aquecimento interno
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J07	600x600	L	interio	1	temperado 6 mm transparente	transmisso, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x600	S	interio	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J00	1800x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J00	1800x1200	O	interio	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10-20 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e vedas	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Módulo isolante sob contrapiso seco	baixo	1,1xT ou de 80 para 70 dB	resposta para o caso NBR 15575-3
4	Forro absorvente ou gesso (20 m2)	baixo	75% de 3,20 para +1,1 e 1	+1 ponto sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO vãos com forro (PVS 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldos	medio	1,1xT ou de 70 para 57 dB	ao onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento pressupoe ressonância, equaliza li não acusticamente nada
Parede acustica (PA-1)	entre boxeadores e disposto	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se: parede ali controla o partido
Parede fônica (PA-100 mm)	onde não passa pressão (20000)	50 mm a mais de espessura sem função consoamem não ad
Módulo isolante	solo para do forro (ruído ruído)	isso ha problema abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e modulos não li garantem 70 baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de serviço	vãos de 600x600 e furos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle na escurece
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (3,2 a 4,7 metros) barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (pressão/vento não)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolativo, a cada adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	Li ja em 0,270 contra bruta de 2,300 o ganho não e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem melhorar o desempenho particula).
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo são relativos a indicacões simples (1,00) ou em Material.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RM6	
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	DE 25 REVIRAR