

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	REFERÊNCIA (m²)	DELTA
Loja	800,00	800,00	0,00
Área fechada – banho		174,24	+176
Área fechada – banheiro	127,36	94,06	+1,44
Área fechada total	207,36	258,30	+1,44
Vanidade master (banho)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Luminária externa da piscina	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (banho + aquecimento)	266,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio opaco
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	15,12	porta interna (divisão unidades)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2,09	porta DE CORRER – sem área de manobra
P01	1200 x 1200	1100	7	10,08	porta de dormitório, alumínio
P02	600 x 800	1000	0	0,00	porta de banheiro, alta transluência (SEM USO de vidro)
P03	900 x 1000	900	0	0,00	porta de escritório/alcova, alumínio (SEM USO de vidro)
P04	800 x 900	1000	5	3,60	porta alta de banheiro, transluente
P05	1800 x 1200	1100	4	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	1	8,64	sem recibo posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17,28	porta basculante de vidro (divisão adicional) – ver DIVISÃO
P015	7200 x 2400	0	1	17,12	CORTINA DE VOPOU vertical, 6 folhas de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Insolação	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Insolação	Consumo e subestimar (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 1.417 L/dia
Resistência	Modulador / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6.794 L / 1.200 L / 4 x 2000
Plano	Relacionar para novo	2.000 L – 1000 L e 1000 L
Engenharia	Cálculo / verificação / C. projeto	1000 L (1000 L) 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHAD)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 20,5 A
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 kW – em 27,2 m³ instalados
Plano novo	Densidade (FCHAD)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	270 m³/dia (disponível) / 90 m³/dia (usado)
Plano novo	Autonomia	0,3 dia / 1 dia (depende de vazão bombeada)
Climatização	Mecanismo de ar	11 ventiladores de teto / 6 janelas de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		6.000 BTU/h (total + reserva)

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Condição física do SCS (SANT, taxa de ocupação, gabinete) – L4, L4B, L4C	Condição física e implantação
2	Integração de sala e cálculo definitivo do radiador – NBR 8122	Fundação
3	Cálculo estrutural do plano LSP + sistema, com ART – NBR 8000 / 14102	Estrutura e sistema, incluído o apoio da caixa d'água. O projeto dimensiona
4	Verificação ambiental do novo plano – Código Ambiental de Manaus	Licenciamento
5	Exigência municipal de instalação planejada no bloco – a conformar	De acordo, volume adequado de resíduos
6	Regulamento específico de condôminos –	Fachada, muro, recibo e espaço integral
7	Plano de instalação de energia elétrica – NT Nacional Energia	Conferir disponibilidade de espaço no canal
8	Resolução específica dos pontos LSP – L4C	A planilha atual e de estudo, não de corte
11	Diâmetro de água fria de canal de chuveiro – NBR 8000	Hidráulica: a tabela de P10-09 indica DN60 no normal, verificar se a no
12	Cálculo dos materiais: 300 % do projeto (ver NBR – L4, L4B, L4C, L4D, L4E, L4F, L4G, L4H, L4I, L4J, L4K, L4L, L4M, L4N, L4O, L4P, L4Q, L4R, L4S, L4T, L4U, L4V, L4W, L4X, L4Y, L4Z)	O mapa de instalação existe e está pronto para ser, enquanto não volta

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB.	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PENDÊNCIA DE DADOS	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
1	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
2	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
3	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
4	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
5	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
6	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
7	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
8	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
9	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
10	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
11	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
12	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
13	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
14	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
15	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
16	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
17	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
18	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
19	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
20	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
21	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
22	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
23	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
24	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
25	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
26	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
27	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
28	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
29	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
30	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
31	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
32	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
33	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
34	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
35	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
36	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
37	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
38	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
39	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
40	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
41	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
42	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
43	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
44	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
45	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
46	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
47	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
48	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
49	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
50	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
51	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
52	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
53	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
54	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
55	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
56	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
57	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
58	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
59	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
60	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
61	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
62	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
63	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
64	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
65	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
66	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
67	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
68	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
69	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
70	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
71	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
72	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
73	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
74	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
75	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
76	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
77	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
78	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
79	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
80	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
81	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
82	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
83	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
84	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
85	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
86	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
87	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
88	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
89	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
90	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
91	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
92	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
93	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
94	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
95	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
96	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
97	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
98	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
99	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
100	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO

ÁREAS TÉCNICAS LOCALIZADAS

COD.	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	QTD (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cabeça 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 6000kg
TC-02	Manutenção de água 0,2 m	FT M	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	base estrutural, suporte DN20, resiliante O
TC-03	Revestimento plano 1.000 L	ENT	(1700, 900)	1000 x 1000	enterrado	enterrado no jardim, junto ao decalque
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT M	(1700, 900)	1200 x 800	aparece	NBR 13022, res. 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	interior a GAB	300 x 800	aparece	paredes de gesso, junto ao hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a GAB	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a GAB	400 x 800	aparece	8 canais, 3 canais pontos, 1 vídeo ponto
TC-08	Modulador de água e energia	TCST	(1700, 900)	800 x 800	aparece	na base, altura para não ser atingido
TC-09	Núcleo de condicionamento NORTO	FT M	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Núcleo de condicionamento SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 800	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1700, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da caixa, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1700, 2000)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de água	FT M	(1700, 2000)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (FABR.) dentro de 1
TC-14	Depósito externo de água a 10 m	FT M	(1700, 2000)	1000 x 1000	aparece	base, material de ligação, captação e 1 m
TC-15	Outra caixa	FT M	(1700, 2000)	800 x 1000	aparece	na base da base técnica, junto ao 1 m

NOTAS

Item marcado (P) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

Documento de coordenação – não substitui projeto legal, calculado ou ART/ART.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

<