

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 cm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a absorcao de 0,25 a para 0,06
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso fixo lã mineral	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel PFI
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (portatela exposta)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portatela exposta)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portatela exposta)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faixa critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	faixa protegida, sem exigencia
J04	800x080	L	profund	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faixa critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	externo	4	temperado 6 mm comum	faixa protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	faixa protegida, sem exigencia
J04	800x080	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 6 mm comum	faixa protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 6 mm comum	faixa protegida, sem exigencia
C005	7500x3000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	vidros isolam sem manter a temperatura vem de altura de 2,000 sem aquec intermediario
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	faixa protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faixa critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	S	interno	1	temperado 6 mm comum	faixa protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faixa critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	N	interno	1	temperado 6 mm comum	faixa protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barra vertical nas fachas bruta e oca	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engata sobre 4,38 m
3	Manta isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente de gipsurmet (20 m2)	baixo	75 de 9,20 para +1,1 e 1	+ mais vale do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA 1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e forte de ruído
7	ISO vãos cometas (PFI 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominios sobre area radiada

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem resistem, espalha o não acontece nada
Parede acustica (PA-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de servico, com o ruído tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pedu integracao: parede ali controla o pedido
Parede fônica/la 150 mm	onde não passa nenhuma TV/VIDEO	50 mm e mais de espessura sem furacos comoverem mais ali
Manta isolante	solo para do terreo (ruído ruído)	ruído ha pavimento abaixo, não existe ruído de impacto a transporta
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobiliario não ja garantem 70 baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de servico	vãos de 600x800 e furos protegidos: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle so escurece
Barra vertical	fachas norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros) barra vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (preenchimento seco)	qualquer parede	altura de 50 mm o ganho acustico e isolativo, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PFI de 70 mm	1,1 ja em 0,275 contra bruto de 2,30 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho paralelo;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo são relativos a indicao simples (1,00) e em Material;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unia Consolidada iso-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R47 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECOA 13 de 25 REV/R47
---	---	---	--