

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp. flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	massa 5 mm + forro suspenso com lã	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	massa 5 mm + forro suspenso com lã	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	massa 5 mm + forro suspenso com lã	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	massa 5 mm + forro suspenso com lã	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	massa 5 mm + forro suspenso com lã	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	massa 5 mm + forro suspenso com lã	dominios sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	massa 5 mm + forro suspenso com lã	dominios sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso lão + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, forro técnico não faz parte
T-00E	gesso lão lãoatêl	21,60	superfície de fácil limpeza sem possibilidade sobre absorcao
S-002	gesso lão + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de chuva no painel PFI
S-003	gesso lão + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso lão + la mineral sobre o forro	40,80	idem
T-04R	sem forro (portadora exposta)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	ruído dominado a chuva do entripado e de água, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	servico	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	porta alta de banheiro/serviço para L, na O translúcido, com g. blindado
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 lão e 6 folhas de 900 mm, g. e 0,26	continua vidrel sem montante para CRISTE, sem lão e 18 m2 de vidro entregam a maior carga térmica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	porta alta de banheiro/serviço para L, na O translúcido, com g. blindado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 lão e, g. e 0,26	face vidrel, sul lado da banc, todos os dois de ano
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico lão e, g. e 0,26	face vidrel, sul lado da banc, todos os dois de ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vidrelas de forro com isolante acústico	ruído baixo	até +10 dB	uma frente de 1 m sobre 10 dB de parede
2	Blefe vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engula sobre 4,38 m
3	Muros recubertos sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para odo na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75 de 0,20 para +1,1 e	+ mais ruído do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Reducao de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO vãos com lão (PFI 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sobre os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da diferenciadora	7,00 m2 de tratamento pressiona resultados, equaliza li não acontece nada
Parede acústica (PA-1)	entre lavandaria e depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integração: parede ali controla o partido
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem furtoes consoamem mais ali
Muro recuberto	solo para do forro (sobre ruído)	isso ha problema abaco: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliário não ja garantem TR baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e area de serviço	vãos de 600x800 e facas protegidas: custo sem retorno perceptível
Controle solar	facas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle no escuro
Blefe vertical	facas norte e sul	até alto (02 a 07 graus): blefe vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (preenchimento seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico e isolativo, a chuva adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além de PFI de 70 mm	Li ja em 0,270 contra brinde de 2,20 e gravidade real e o condicionamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho partícula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo são relativos a indicao simples (1,00), está em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATUM-01

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR 004	13
ISO PFI2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-43 REV004
UNIDADE METRICA: MM	MAIUS 600/00000	SEM ART / RNT	