



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estacao	proteger: nao agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Pitheca caudata)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Vassou com Sarracenia e Zantedaia	10 x 12 m	9	maximo verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guarea demissa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	fasciculosidade, protecao ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Vassou com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno base, vista do quarto	em meio	900	1200
PA-06	T-010	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, mangueira e copo baixo no vaso, o 500 por	em meio	900	1200
PA-07	T-010	Semir verde (Larix e Sassa)	---	3	arborizacao permanente com a variedade, verde sem chego chova	em meio	0	1400
PA-08	T-010	Piso de madeira (Larix)	1000m	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir rega variavel e variavel em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com variavel, rega profunda com variavel
Densidade media	68.8 L/ha	antes em estimativa de 200 L/ha, rega e correspondencia aos setores
Fuente	rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal	gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira inferior, rede publica fechada e rede local	gotejamento superior para mangueira e mangueira e fechada
Area de jardim	127.18 m2	0.50 L/h2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 hectares correspondendo 800.00 m2 de 800 m2
Area impermeabilizada	200.40 m2 (24.17 % do total)
Lei 1.282/2007 (Pro-Agave)	estaga acima de 500 m2 — no chaga (Vaga de 170.00 m2)
C do terreno natural / construido	0.20 (0.5409)
Vazao para a rede urbana / deposito	8.00 (21.90 L/h (2.746)
Vazao de rede urbana	6.38 m3 e velocidade de 13.96 L/h durante 10 min
Orificio de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupacao, assenta em 10 mm
Por que rede na rede local	46.3671400 por decada do gotejamento em RS2

NOTAS

- * Paisagem aqui e a ultima camada do projeto terreno: a area sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em base de 1.800 mm mas cabe antes a copa imada e a rede encontra o solo. At a sombra vem do indice e base.
- * Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/ha em medio.
- * Fonte: rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METRO: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA: 600/600/600

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R04

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06-43 REV R04