

| par. | Nópt | Investigado em 8 m, o acronimo de terreno cu a 50 % da terreno do terreno em 4.5 m |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1  | 14.1 | aterra / solo superficial (poco compacto)                                          |
| 1.2  | 4.3  | argila arenosa mole a media                                                        |
| 2.3  | 16.7 | resistencia media                                                                  |
| 3.4  | 21.3 | solo medianoamente resistente                                                      |
| 4.5  | 39.3 | solo firme                                                                         |
| 5.6  | 52.5 | terra e compacto                                                                   |
| 6.8  | 100  | carnada muito resistente                                                           |

Technical drawing of the 'Banco' (Bench) showing a side elevation. The bench features a rectangular seat and a curved backrest. The drawing includes the following dimensions and specifications:

- Backrest height: 180 mm, with a Q108 detail.
- Backrest width: 300x400 mm, with a 4 x 20 mm detail.
- Base height: 100 mm.
- Substrate: compacted 500 mm, QC = 95 to 100.
- Seat material: — angle between a part of 1.00 m.

| PARCELA                   | IN        |
|---------------------------|-----------|
| Q cobertura               | 138,0     |
| Q piso de superior        | 140,0     |
| Q paredes                 | 259,3     |
| Q redeir                  | 942,5     |
| Q laito e substitucioes   | 434,2     |
| Q piso de superior        | 176,0     |
| Q piso de terreo          | 270,0     |
| Q cobertura               | 66,4      |
| TOTAL de trabalho (Σ + Q) | 2386,3    |
| Area do redeir            | 138,4 m2  |
| Precoo media              | 12.803,4% |

| <b>ITEM</b>                    | <b>QUANTIDADE</b>                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Área total (plano + bordado)   | 218,2 m <sup>2</sup>                            |
| Profundidade de traca          | 600 mm                                          |
| Corte                          | 120,6 m <sup>3</sup>                            |
| Bota-fino (empacotamento 25 %) | 268,6 m <sup>3</sup>                            |
| Substituição compactada        | 109,1 m <sup>3</sup>                            |
| Cernadas de 250 mm             | 2                                               |
| Enxertos de drenagem in situ   | 4                                               |
| Armaburo total de rede         | 1030,2 kg (m <sup>2</sup> 5 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Concreto (pav + borda)         | 37,74 m <sup>3</sup> + 13,56 + 4,20             |