



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTL	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDMO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishia) (Parishia)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placidez, não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium) (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Vassourinha (Scaevola) (Scaevola)	0,8 x 1,2 m	9	massa verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira-açu (Laguncularia) (Laguncularia)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença ao vento	1000	1400
PA-05	T-010	Vassourinha (Scaevola) (Scaevola)	0,8 x 1,0 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	900	1200
PA-06	T-010	Mano ananás (Scaevola) (Scaevola)	0,8 x 1,0 m	6	aberto, margem e capim baixo no jardim, 0,500 m	em meio	900	1200
PA-07	T-010	Santa-cruz (Scaevola) (Scaevola)	---	3	arquitetura pontual sul e varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1400
PA-08	T-010	Pipa-d'água (Scaevola) (Scaevola)	1000x	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permite regar setores a sul em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não-função, rega diária com não-irrigação
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Fuente	rede pública, com registro a 10m de 1,50 m de profundidade	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a ras expõe-se: evaporação mínima, não reflete fachada e não fuma	registro próximo medido para irrigação e medição a fachada
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/dia por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	20.400 m² (20.400 m² de 20.400 m²)
Área impermeabilizada	20.400 m² (20.400 m² de 20.400 m²)
Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)	estágio acima de 500 m — não chega (Vazão de 170.000 m³/dia)
C do terreno natural / construído	0,20 (0,5409)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s) (2.746)
Vazão de retenção	6,38 m³/s (acumulação de 13.96 L/s durante 10 min)
Cálculo de descarga	20.55 m/s, calculado na rede de pro-ocupação, anexa em 05 min
Por que não se reuso mais	66.367/1400 por decisão do proprietário em RS2

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sul chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o sul. At a sombra vem do índice e lado.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 1,50 m de profundidade

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | 05/2024 (P-01)

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (preliminar)

Unidade (preliminar)

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 400/500/500

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR R7B

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

6/73 REV 07/2024