



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

RECA	AMB	TIPO	DIR	UNC	I	Lm	DESTINO	VENT
LC-01	T-COR	video	DH003	6	2%	5.9	C3-PR-03	SH
LC-02	T-COR	video	DH010	4	2%	3.8	C3-PR-01	SH
LC-03	T-REV	fax	DH010	2	2%	3.1	C3-REV	SH
LC-04	T-REV	video	DH010	6	2%	8.2	C3A	SH
LC-05	T-REV	telexradio	DH010	1	2%	3.1	C3-REV	VR DHD
LC-04	S-002	video	DH010	6	2%	5.9	PR-02	SH
LC-05	S-002	telexradio	DH010	1	2%	2.2	C3-S-002	VR DHD
LC-06	S-002	fax	DH010	2	2%	6.0	C3-S-002	SH
LC-07	S-003	video	DH010	3	2%	6.4	PR-02	SH
LC-08	S-003	telexradio	DH010	2	2%	7.2	C3-S-003	VR DHD
LC-09	S-003	fax	DH010	2	2%	6.0	C3-S-003	SH
LC-10	S-004	video	DH010	6	2%	1.9	PR-01	SH
LC-11	S-004	telexradio	DH010	1	2%	3.4	C3-S-004	VR DHD
LC-12	S-004	fax	DH010	2	2%	2.5	C3-S-004	SH
LC-13	T-LAY	telexradio	DH010	3	2%	4.2	C3-PR-01	SH
LC-14	T-LAY	video	DH010	6	2%	4.6	C3-PR-01	VR DHD
BC-01	T-002	PR	DH010	3	2%	4.3	TC-11	SH
BC-04	T-000	PR	DH010	3	2%	10.8	TC-11	VR DHD
BC-05	T-LAY	PR	DH010	3	2%	12.2	TC-11	SH
EQ-02	T-LAY	telexradio	DH010	2	2%	3.0	C3-PR-01	SH
CS-001	T-00P	data	DH010	2	2%	8.9	C3-PR-02	VR DHD
CS-002	T-00P	video	DH010	4	2%	8.2	C3P	SH
CS-002	S-002	cabina info	DH010	4	2%	4.4	PR-02	VR DHD
CS-003	S-003	cabina info	DH010	4	2%	1.7	PR-02	SH
CS-004	S-004	cabina info	DH010	4	2%	2.2	PR-01	SH
CS-005	T-LAY	cabina info	DH010	1	2%	2.2	C3-PR-01	VR DHD
CS-002-002	T-00P	cabina info	DH010	4	2%	4.1	C3-PR-02	VR DHD
CS-00P	T-00P	cabina info	DH010	3	2%	35.4	C3-PR-02	VR DHD
CS-000U	T-000	cabina info	DH010	1	2%	3.9	C3-PR-01	VR DHD
RL-13	T-00P	PR	DH010	1	2%	5.1	C3-PR-01	SH
RL-07	T-004	PR	DH010	1	2%	12.8	C3-PR-01	SH
RL-21	T-00P	PR	DH010	1	2%	30.1	C3-PR-01	SH
RL-01	T-00P	PR	DH010	1	2%	2.7	C3-PR-01	SH
RL-20	T-004	PR	DH010	1	2%	2.2	C3-PR-01	SH

NOTAS

- Ramal de descarga por peça com CPV de NBR 8250; calçamento adobado 2" em toda a rede predial (a norma permite 1" em DN100) — a declividade "para fora" permite 1 em 100.
- Lantejoulas, bico e rede das caixas bueiros caem em caixa sifonada 150 x 150 x 150 mm; nisto direto ao tubo de queda o caso de inspeção. 14 ramais de ventilação DN65 direto ao sifão fora além da distância da tabela 5.
- 6 caixas de ventilação 500 x 500 [ao de cada tubo de queda, herida, encontro e espaçamento de 15 m; tubo final a 825 mm na totalidade, no sentido em que o lote desce (PSE); a profundidade não cresce.
- Caixa de ventilação G505 — caixa de guarda simples de 31 L a janelas das duas jias; tubos de queda DN100 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.